

# 服装烫台设备公司 意鑫金属值得信赖 鹰潭服装烫台设备

产品名称	服装烫台设备公司 意鑫金属值得信赖 鹰潭服装烫台设备
公司名称	杭州意鑫金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江干区笕桥镇黄家村二区（杭州潜江五金院内）
联系电话	13221017342 13221017342

## 产品详情

熨烫的方式有手工熨烫和机器熨烫。

1. 手工熨烫 手工熨烫是人们在材料给湿后(当然有的不给湿)，用手操作熨斗发热体，在烫台上，通过掌握熨斗的方向、压力大小、时间长短等使服装表面平服或形成服装上各种变形需要进行的熨烫。

人们总结出“推、归、拔”的工艺:

“推”是通过熨斗的运动，将服装衣片的多余部分由某一部位推向另一部位；

“归”是将材料经熨烫后紧缩、耸起，形成胖形弧线；

“拔”是将材料拉伸、拔开。在实际操作中，手工熨烫与操作者的熟练程度有关。使用的基本方法有；推烫、注烫、托烫、侧烫、压烫等。

### 熨烫操作的基本要求

1、识料准确，标准清楚 识料准确是对熨烫对象（面料）的性质而言。面料属于什么种类的纤维，织物结构如何，要心中有数。再以此为基础，合理选择熨烫的温度、时间。

标准清楚是对所要熨烫的服装，需要整烫成何种形状造型、从什么部位人手操作，有明确的概念。

2. 定位恰当，运行合理 定位恰当是要求运用推、归、拔熨烫工艺塑型的服装部位准确，推、归、拔三位一体，服装烫台设备价格，有机地结合。

运行合理是指熨斗在面料上运行的线路合理，不重复，不遗漏，既提高工作效率又降低劳动强度，使各部位塑造出的形状符合人体要求。

### 3. 服装表里如一，无缺陷

面料和里衬要平服无皱，平直，挺括饱满，对称美观，无“极光”和污渍，面料无损伤。

#### 烫台设备：

- 1) 蒸汽发生器：全密闭自动上水电加热蒸汽发生器，好使用软水，国产的蒸汽发生器需要手动上水，可以产生4Kg蒸汽压力；
- 2) 熨斗：蒸汽、电加热两用熨斗，在使用过可以任意选择熨斗的温度或蒸汽的大小。温度调节：熨斗底板的直接温度，给熨斗加热有两个途径，鹰潭服装烫台设备，电加热蒸汽加热，服装烫台设备公司，在熨斗上有一个调节旋钮，是以面料所承受的温度不同来进行调节，由低至高分别是：化纤 - 丝 - 毛 - 棉 - 麻；
- 3) 台板：有两个烫板，一个是熨烫衣物的主烫板，另一个是熨烫衣物袖子或一些比较难烫的部位，由玻璃钢制造，上面有一些通风口，在烫台的侧面有一个板把控制吸、鼓风在两个烫台上的转换；
- 4) 冷却：由烫台下面的踢板控制风机上的风道，使烫台在操作可产生吸风和鼓风的效果。（挡吸风，第二档鼓风）烫台的操作（开关机程序）开进水阀门和压缩空气阀门。

接通总电源开关，水泵开始向蒸汽发生器供水；当水位达到工作水位时，水泵自动停止供水，加热元件开始工作，服装烫台设备找哪家，同时电气箱上加热指示灯亮必要时打开电熨斗加热开关、照明开关约15-20分钟后，压力表读数达到4-5bar.此时可以开始工作。

- 5) 关机：关闭电熨斗加热开关、照明开关、总电源开关；关闭进水阀门、压缩空气阀门；在蒸汽发生器热状态下（压力表读数达到1bar时），缓慢打开排水阀门，将蒸汽发生器内的水排空。在蒸汽排放结束之后，压力表读数达到0时，应关闭排水阀。

服装烫台设备公司-意鑫金属值得信赖-鹰潭服装烫台设备由杭州意鑫金属制品有限公司提供。杭州意鑫金属制品有限公司为客户提供“监控操作台,路灯灯杆,景观灯,监控户外箱”等业务，公司拥有“意鑫”等品牌，专注于金属线、管、板制造设备等行业。，在江干区笕桥镇黄家村二区（杭州潜江五金院内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。