

IP网络广播警报柱功能参数

产品名称	IP网络广播警报柱功能参数
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康美 参数:内置200万摄像头 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

深圳市康美IP警报柱、IP网络警报柱、IP广播节目警报柱、IP网络广播节目报警柱、IP网络广播节目报警柱作用主要参数：

- 1.全金属外壳，室外防风吹雨打，经久耐用，造型设计与众不同显眼，便于鉴别
- 2.单键通话，可根据手机软件特定通话总体目标，双重对讲系统广播节目发话
- 3.终端设备内嵌音箱和麦克风咪头，智能接听和接受广播节目
- 4.带光控警报灯,可由监控系统操纵其闪动，可内嵌200万监控摄像头
- 5.适用循环系统监视，可拓展TF卡适用当地音频录影
- 6.兼容规范onvif协议书、SIP协议书、GB28181协议书，可独立连接VOIP电话系统软件(兼容流行IP-PBX)
- 7.适用1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出
- 7.适用有线电视传送可完成跨路由器，跨子网传送
- 8.选用视频信号解决技术性，回声抑止，可完成超清的语音视频
- 9.保密工作语音通话，专用型音频编码文件格式,带数据加密解决,避免 监听

网络通信协议书：TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181

互联网集成ic速度：10/100Mbps

声频取样、位率：9kHz ~ 44.1kHz, 16位，8Kbps ~ 320Kbps

声频主要参数：MIC:十米V/60O、40Hz ~ 20KHz

插口:

互联网：一个RJ45网络接口

声频：1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出

警报：2路开关量警报键入及2路开关量警报输出

防拆插口：1路防拆键入插口

紧急电话功能键：2路应急功能键键入

通信插口：一个R485插口

存储量:可拓展TF 64G

监控摄像头：内嵌200万监控摄像头

机壳防水等级：试品的机壳安全防护合乎GB/T 4208-2008中IP65级别规定

办公环境：温度-20 ~ 60，90%RH（无冷凝水）

开关电源、功能损耗：DC 12V 18W

规格：400 × 400 × 2200Mm（长 × 宽 × 高）

康美IP广播节目可视性警报箱：

- 1.全金属外壳，室外防风吹雨打，经久耐用，造型设计与众不同显眼，便于鉴别;
- 2.单键通话可根据手机软件特定通话总体目标，双重对讲系统广播节目发话
- 5.有以太网接口口的地区就可以连接，跨子网和跨路由器
- 6.选用视频信号解决技术性，回声抑止，可完成超清的语音视频
- 7.公共广播系统作用，可按时打铃器、排序、全局性播放视频音乐背景
- 8.传送间距无尽拓宽，有互联网的地区就可以完成对讲系统，构建更宽阔范畴的信息内容通信系统。
- 9.选用视频信号解决技术性，回声抑止，可完成超清的语音视频。

敏感度相频特性：MIC:十米V/60O、40Hz ~ 20KHz

存储量：可拓展TF 64G

规格：340 × 155 × 400mm（长 × 宽 × 高）

注：商品详尽主要参数要以设计产品为标准，若有变动恕不以此为准