

# IP网络广播求助可视报警终端

产品名称	IP网络广播求助可视报警终端
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康美 参数:内置200万摄像头 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

IP网络广播求助可视报警终端：

- 1.全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别;
- 2.单键呼叫可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话
- 3.终端内置扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播
- 4.带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁，可内置200万摄像头
- 5.有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由
- 6.采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音
- 7.公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
- 8.传输距离无限延伸，有网络的地方就可以实现对讲，构筑更广阔范围的信息通讯系统。
- 9.采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音。

网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181

网络芯片速率：10/100Mbps

音频采样、位率：8kHz ~ 44.1kHz, 16位，8Kbps ~ 320Kbps

灵敏度频率响应：MIC:10mV/60Ω、40Hz ~ 20KHz

摄像头：内置200万摄像头

接口：

网络：1个RJ45网口

音频：1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出

报警：2路开关量报警输入及2路开关量报警输出

防拆接口：1路防拆输入接口

紧急呼叫按键：2路紧急按键输入

通讯接口：1个R485接口

存储容量：可扩展TF 64G

外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求

工作环境：温度-20 ~ 60 ， 90%RH（无结露）

电源、功耗：DC 12V 18W

尺寸：340 × 155 × 400mm（长 × 宽 × 高）

注：产品详细参数请以产品设计为准，如有变更恕不另行通知