

电子皮带秤-皮带物料计量-动态称重-实时显示

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电子皮带秤-皮带物料计量-动态称重-实时显示 |
| 公司名称 | 丹东亿联自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼 |
| 联系电话 | 18641551708 18641551708 |

产品详情

丹东亿联ICS系列型单托辊承载器上有一个横向架，它是由左右边架及中心架通过螺栓连接的，由于中心架水平方向上同时冲有多组螺栓孔，所以承载器的宽度可变即，改变连接螺栓孔的位置可适应一定范围内不同宽度的皮带输送机或不同国家的皮带输送机送宽度的变化。物料的重力是通过平行四连杆机构的上连杆，下连杆将垂直力直接传送到称重传感器(而皮带张力、摩擦力等水平分力则被上、下连杆抵消，不影响称重)。

悬浮式承载器与静态称重的平台秤类似，它有一个由称重传感器支承的称重平台，称重托辊即支承在这个平台上。悬浮式承载器上只有一组称重托辊时，通常以托辊架兼作承载器，直接安装在承重平面面积较大的称重传感器上，根据承载器结构的要求和皮带宽窄，可以安装一个或两个称重传感器。这种承载器结构简单，安装也方便，通常可称为直接承重式承载器。直接承重式承载器的另一个应用方式是多个直接承重式承载器组合应用，构成多托辊组合悬浮式承载器。而传统的悬浮式承载器是用一个较长的称重平台支承多组称重托辊，这种结构称之为多托辊整体悬浮式承载器。

多台配料电子秤与工控机组态软件进行通信，实现全自动化配料。