

非沥青基防水卷材 非沥青基防水卷材搭接胶带 荣靖

产品名称	非沥青基防水卷材 非沥青基防水卷材搭接胶带 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，非沥青基防水卷材搭接胶带，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

荣圣牌PVC防水卷材施工步骤

1. 清除基层表面杂物、碎屑。
2. 铺聚乙烯薄膜一层，非沥青基防水卷材厂家，聚乙烯薄膜搭接采用自粘胶条粘结。
3. 铺设挤塑泡沫保温隔热板，采用紧固件固定保温板。
4. 预铺荣圣牌PVC防水卷材：将荣圣牌PVC防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，卷材铺设方向与压型钢板波纹方向垂直，把自然疏松的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材保持平整顺直，不得扭曲，搭接宽度120mm，并进行适当的剪裁。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，非沥青基防水卷材批发，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

PVC防水卷材施工工艺：

1. 荣圣牌PVC防水卷材固定：紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm处固定卷材。
2. 卷材搭接：一副卷材搭接于另一幅卷材上，使紧固件和垫片覆于防水层之下。采用焊接机焊接每一个搭接边，如采用双焊缝需进行充气检测。
3. 节点处理：裁剪适合相应节点的卷材片材，采用手持式焊枪将片材焊接于大面卷材上。
4. 荣圣牌PVC防水卷材收头：收头部位采用压条固定，并使用密封胶密封。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

PVC卷材与基层粘接时应把一幅或多幅卷材的短边折叠一半，从折叠处分别在基层和PVC防水卷材预粘表面用胶辊或毛刷涂刷一层胶粘剂，非沥青基防水卷材，待胶粘剂干燥不沾手时（溶剂接近完全挥发状态），使预粘面合拢，压辊压实。

非沥青基防水卷材-非沥青基防水卷材搭接胶带-荣靖(诚信商家)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊荣靖防水工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!