

PPS Ryton BR42B

产品名称	PPS Ryton BR42B
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

美国飞利浦RytonPPS 以下是部分牌号说明表！40%玻璃纤维增强PPS化合物型号：PPS Ryton BR42B性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，低摩擦系数，高耐磨。型号：PPS Ryton R-4性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，通用。型号：PPS Ryton R-4-02性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，通用。型号：PPS Ryton R-4-200NA性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，增强的强度和韧性。型号：PPS Ryton R-4-200BL性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，增强的强度和韧性。型号：PPS Ryton R-4-220NA性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，优异的抗热水和发动机冷却剂。型号：PPS Ryton R-4-220BL性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，优异的抗热水和发动机冷却剂。型号：PPS Ryton R-4-230NA性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，闪点低，高流动性，良好的强度。型号：PPS Ryton R-4-230BL性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，闪点低，高流动性，良好的强度。型号：PPS Ryton R-4XT性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，提高了强度。型号：PPS Ryton R-4-02XT性能：40%玻璃纤维增强PPS化合物，提高了强度。型号：PPS Ryton BR111性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，耐蠕变性，高模量，尺寸稳定性。型号：PPS Ryton BR111BL性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，耐蠕变性，高模量，尺寸稳定性。型号：PPS Ryton R-7-120NA性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，220 ° C/240 ° C UL RTI，耐电弧性，更低的成本，尺寸稳定性。型号：PPS Ryton R-7-120BL性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，220 ° C/240 ° C UL RTI，耐电弧性，更低的成本，尺寸稳定性。型号：PPS Ryton R-7-121NA性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，220 ° C/240 ° C UL RTI，耐电弧性，成本较低，尺寸稳定性，良好的流动性。型号：PPS Ryton R-7-121BL性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，220 ° C/240 ° C UL RTI，耐电弧性，成本较低，尺寸稳定性，良好的流动性。型号：PPS Ryton R-7-220BL性能：65%玻璃纤维和矿物填充PPS化合物，水解稳定性，耐蠕变性，高模量，尺寸稳定性。