

聚氨酯建筑密封膏的配制比例

产品名称	聚氨酯建筑密封膏的配制比例
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	型号:851型 规格:25公斤/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、聚氨酯建筑密封膏的优点：

聚氨酯建筑密封膏对金属及混凝土等材质具有粘接性，聚氨酯建筑密封膏可在连续伸缩、振动及温度变化下保持气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。聚氨酯建筑密封膏是一种防水性能很稳定的产品,聚氨酯建筑密封膏是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，聚氨酯建筑密封膏两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

二、聚氨酯建筑密封膏产品性能：

聚氨酯建筑密封膏采用带状设计完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂（A）：固化剂（B）=100：10（质量份，标准状态下），随季节，地域气温的变化。可用要求得到的等效平均值满足规定固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。（-60—110）温度范围内可长期使用聚氨酯建筑密封膏，外观为水状液体膏装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，聚氨酯建筑密封膏只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时。

三、聚氨酯建筑密封膏的具体施工方法：

1、聚氨酯建筑密封膏表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（聚氨酯建筑密封膏不粘塑料和油污,可用手提切割机，砂轮，钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物，使涂膏面露出牢固的结构层,接缝表面完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。

2、施工前把縫隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护膏带，以防施工中多余的聚氨酯建筑密封膏把构筑物表面弄脏。

3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和聚氨酯建筑密封膏配套使用。

四、聚氨酯建筑密封膏使用范围：

聚氨酯建筑密封膏耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温需要由的桥梁检测机构首行检测判定（-50 -120 ）；属低模量，高伸长率，聚氨酯建筑密封膏适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水桥梁伸缩缝中的止水条起什么作用利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封砂浆或混凝土中掺加适量的钢纤维。