广州LG PC SC-1004 注塑级

产品名称	广州LG PC SC-1004 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:广州LG 型号:SC-1004 产地:广州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

广州LG PC SC-1004 注塑级

用途： 电子电器.

特性备注：特性:抗撞击性高;流动性高;耐化学性良好;通用

重要参数： 熔体流动速率:18 g/10min 密度:1.2 g/cm3 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:40 拉伸强度:57.9 MPa 断裂伸长率:130 % 弯曲强度:88.3 MPa 弯曲模量:2110 MPa 硬度:117 热变形温度:128 ℃

生产厂商：韩国LG化学公司

广州LG PC SC-1004 注塑级

SC1004L 物性表

物理性能	额定值	单位	测试方法
比重	1.20		
熔体流动速率 (300°C/1.2kg)	18		
成型收缩率 (流动,3.20mm)	0.50-0.70		

硌氏额定值单位测试方法	117
机械强度 (屈服,3.20mm)	57.9
伸长率 (断裂,3.20mm)	130
弯曲模量 (3.20mm)	2110
弯曲强度 (屈服,3.20mm)	88.3
悬壁梁缺口冲击强度 (-30°C)	40.0
(23°C,3.20mm)	65.0
热性能额定值单位测试方法	128
可燃性额定值单位测试方法	HB
RTI Str	80.0
RTI lmp	80.0
RTI Elec	80.0