

陕西西安华国旭防爆摄像机

产品名称	陕西西安华国旭防爆摄像机
公司名称	陕西华国旭通讯科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园四号楼903
联系电话	13243773372 13243773372

产品详情

陕西西安华国旭防爆摄像机制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

陕西西安华国旭防爆摄像机认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所，特别适合油罐车、危险品运输车辆、加油机，小型仓库、化学试剂实验室、药厂车间、防爆电梯等对体积和重量要求较高的场所。产品特点

体积小、重量轻、安装灵活，可与GPS、车载DVR、行车记录仪等配合使用，作为危险品物流运输监控系统的图像采集工具；

采用500万1/2.7" F22 CMOS传感器,130万/200万/300万/400万/500万/4K等有效像素，辅以运算速度更快的数字处理器，能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面；

匹配先进的操作系统视频压缩算法，使得图像传输更加流畅并且显示更加清晰细腻；

支持通过浏览器（Internet Explore）进行远程图像访问，支持动态IP地址，方便地实现图像的网络传输；

3D数字降噪技术，增加对原始信号的降噪处理，夜晚图像干净、明亮；

10-25米的红外可视距离，即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%，完全消除红外灯光晕；

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

航空级铝合金精工或优质304不锈钢精工制造，防爆，防尘，防水；

表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜，坚固耐磨，永不褪色，具备轻度耐腐蚀性能。

技术参数

型号	TXM-EX-WA/SND1/2	
认证		
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80	
防爆合格证编号	CNEEx16.2999	
机械性能		
材质	铝合金或304不锈钢	
表面处理	铝合金阳极或不锈钢原色，可选电抛光	
防护等级	IP68	
接口规格	G-1/2"	
重量	1.5kg【铝合金】， 2.0kg【不锈钢】	
安装方式	吸顶式安装、壁装	
电器性能		
输入电压	DC12V	
工作电流	1A	
摄像机	成像器件	200万1/2.7" F22 CMOS传感器
	解析度	130万，200万，300万，400万，500万，4K像素
	镜头	2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
	信噪比	> 75db
	低照度	彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2
红外	距离	10-25m
	波长	850nm
	开关	Auto(10Lux)
电器连接	复合电缆(网络电源复合线)	
环境		
环境温度	(-20 ， +40)	
大气压力	80-106KPa	
相对湿度	95%RH(+25)	

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。

