

# 六安灌浆料厂家直销合肥建坤新型建材有限公司

产品名称	六安灌浆料厂家直销合肥建坤新型建材有限公司
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

## 产品详情

高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。早强、高强、无收缩、自流自密灌浆材料。以水泥、精选的砂和经过严格筛选的化学外加剂组成。厂家预先以干料混合好，分袋包装，以保证其质量及均匀性，方便施工。是设备安装及设备检修、抢修的理想灌浆材料。

技术特点：早强、高强1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上

无收缩、无氯、无金属、无泌水离析、不速凝；

具有很高的早期强度，与钢筋及砼粘结力较好；

良好的流动性和工作性，能自流填满空隙；

能抵抗动力反复的振动荷载；

性能稳定，施工简便，价格适中。

### 产品用途

用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。可进

行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。填充结构孔洞、填充在基层与底板之间，起支撑作用（例如梁柱接头，桥梁支座，设备支撑，吊车轨道等）、用于机器件锚固（例如螺栓，桅杆，锚栓，护栏柱，设备支座等）

容量（Kg/M）：2200~2300

适用范围：

\*可用于需要高强度、重型支承、抗震动、无收缩的机器或设备安装时的一次、二次灌浆。尤其适用于设备检修、抢修的灌浆；无垫铁设备安装及形状复杂的大型设备灌浆。与传统灌浆；可保证灌浆密实，并可提前工期3-4天，缩短停产时间，具有显著的经济效益。

使用方法：

- 1、除去砼表面松动颗粒、油污、砼浮浆及其它杂质。
- 2、模板应有足够强度，固定良好，封闭严密不漏浆。
- 3、若用木模还应润湿木模，但不应有积水。
- 4、浇灌应从一侧或角处顺次开始，以防止留存空气，对形状复杂的灌浆应适当插捣，但不得采用振动器，搅拌出机的灌浆料应在20分钟内用完，灌浆应连续进行不得中断。
- 5、灌浆料初凝后终凝前应进行表面压光，既可防止鬼裂，又可使外表美观。终凝后的灌浆料表面应覆盖草袋浇水养护，三天内保持表面湿润。
- 6、浆后20-24小时内应拆除模板，以防模板粘连。