

PC K-1300(高粘度 吹瓶)PC K-1300

产品名称	PC K-1300(高粘度 吹瓶)PC K-1300
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	33.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PC K-1300(高粘度 吹瓶)PC K-1300

高粘度PC K-1300Y日本帝人 薄膜级 易脱模 板材

产品参数：

机械性能测试条件(温度)	测试方法	数值/描述	单位
断裂伸长率	D638/ISO 527		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
拉伸模量	D638/ISO 527		-
拉伸屈服伸长率(延伸率)	D638/ISO 527		2400
弯曲模量(弯曲弹性率)	D790/ISO 178		6
弯曲强度	D790/ISO 178		2200
			90

洛氏硬度		
IZOD	1/4" 23	D256/ISO 179
缺口冲击强度		
	1/4" -30	D256/ISO 179
	1/8" 23	D256/ISO 179
	1/8" -30	D256/ISO 179
Charpy冲击强度	23 (缺口)	D256/ISO 179
	-30 (缺口)	D256/ISO 179
	23 (无缺口)	D256/ISO 179
	-30 (无缺口)	D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率(延伸率)	D638/ISO 527	>50
物性性能测试条件测试方法数值/描述单位	D1183	1200
成型收缩率	D955	0.5~0.7
熔融指数(流动系数)	200 /5kg	D1238/ISO 1133
	220 /10kg	D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H	D570/ISO 62	0.2

