

医疗车载12KW静音柴油发电机

产品名称	医疗车载12KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

医疗车载12KW静音柴油发电机设计、销售和测试等一整套工艺流程完全符合GB/T2820-97的标准，其电力可靠、性能稳定，在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；静音发电机组采用功率强劲的多缸柴油机作为配套动力。直喷式燃烧室燃烧效率高，发动机的运行噪声特别低；低油压报警系统可自动关闭发动机；电启动保证了机组可快速启动。

在市政工程施工中得到广泛的使用，因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

大泽发电机在安装时要注意：

1、大泽发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积15倍以上。

2、大泽发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、大泽发电机组在室内使用，好须将排烟管道通导室外，管径好须 消器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则好须加装防雨罩。

5连续满载运行电机温升不超过50 ，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。

6采用稀土永磁技术，免维护设计，可靠性高，运行时无电火花发生，没有谐波干扰，是通讯保障和野外施工的理想电源。大泽动力主要生产柴油发电机、变频发电机，柴油发电焊机，多燃料发电机，自吸泵等拥有成熟技术及深受国内外客户所青睐的产品。为治理噪声，创建宁静和谐良好文明生活环境，提供很优质的技术服务。大泽动力在噪声治理技术方面，长期与从事声学研究设计院校等科研机构合作，研发出一整套完善的设计、销售和安装服务体系，保证产品设计先进、合理，销售工艺精良，质量严格把关。