

# 边坡网厂家边坡防护网直接厂家

产品名称	边坡网厂家边坡防护网直接厂家
公司名称	河北威京路桥工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	18231883128

## 产品详情

边坡网厂家 +++3 防护网作用 +++++  
边坡防护网，大型生产厂家欢迎您来电报价！请联系 闫经理  
专&业生产流水线，专&业施工团队，欢迎您的来电咨询！

建泰丝网是一家生产边坡防护网十几年的厂家，安装省心，售后无忧！

边坡网厂家 防护网的经销点有很多，但是厂家几乎就是只有安平有，建泰生产销售防护网20年以来得到很多客户的青睐。越来越多的地方用到防护网 那么道路边坡防护网是怎样发挥它的作用的？它的主要原理就是用钢丝绳大网和钢丝绳小网用固定系统：锚杆、支撑绳、缝合绳固定在山体上，从而将山体包裹在防护范围内，当山体出现不稳定因素，例如，山体滑坡，岩石脱落、大雨造成的泥石流、施工造成的山体松动位移时，通过自身的柔韧性将其包裹在防护范围内来发挥防护作用。

### 运用边坡防护网绳时有哪些留意事项

边坡防护网可分为主动边坡防护网和被迫边坡防护网，无论是哪种边坡防护网，都需要用钢丝绳网，以及绳卡，那么在运用绳卡时，需要留意些什么呢?我们一起来看看。

- 1.卡头的巨细要合适钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。
- 2.在运用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一停止。因为钢丝绳在受力后发生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第2次拧紧，以便确保接头的牢靠。假如需要查看钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。

安全绳卡安装在间隔后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，那么假如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，那么就可以及时发现，及时加固。

3.绳卡之间的摆放距离一般为钢丝绳直径的6-8倍，绳卡要一顺摆放，将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。

很多地方都安装了边坡防护网，高速公路、铁路两侧经常看见边坡防护网。可见边坡防护网的是保证自然环境、生命财产不可或缺的安全网。安装边坡防护网是具有挑战性的工作，特别是在高山、陡峭山坡上安装，难度非常大。

### 主动边坡防护网施工前的勘探

1)斜坡的斜度和微地貌特征：查明是否存在滑坡体、坍塌体和危石。

2)关于土质边坡，应查明土层结构以及下伏岩石或硬土层的埋深、岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，应查明岩体的结构类型，

岩体中是否存在脆弱夹层，结构面特征，边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。

3)查明边坡岩体的风化程度，是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。

4)查明地下水对边坡岩土体的影响，查明地下水的构成及来源，叙述疏1扫除地下水的可行性。

### 边坡网厂家

sns ( safety netting msystem ) 体系是以钢丝绳网作为首要构成部分并以掩盖（主动防护）和阻拦（被动防护）两大根本类型来防治崩塌落石、风化脱落、爆炸飞石、泥石流和岸坡冲刷等斜坡坡面地质灾害的柔性安全防护体系技能和产品。

主动防护体系经过屡次边坡防护工程的现场实验和比照，具有习惯任何坡面地势、装置程序标准化、体系化等长处。自动防护体系敞开的体系特征能够将工程对环境的影响降到低点，其防护区域内能够充沛的坚持土体、岩石的安定，经过人工实施植草、栽树的美化效果。将工程与环境和谐融合。选用热镀锌高强度钢丝绳作为体系首要资料的自动防护体系，其资料的特别制作工艺和高防腐防锈技能。

钢绳网自动防护体系具有30-50年的防护使用寿命。选用SNS自动防护网，使参加的装置设备、工程资料、施工人员充沛减少。分体式资料与组合装置的特色决议了工程装置的易用性。体系对坡面的自习惯与体系的柔韧性使工程装置完成了程序化标准化。

建泰边坡防护网生产是严格遵守ISO9001国际质量管理体系管理。

1、产品符合行业标准，出厂检测率百分百，合格率保证在99%以上。

1、产品符合行业标准，出厂检测率百分百，合格率保证在99%以上。产品可承受第三方权威质检部门检测。

2、安装技术水准处于同行业水准以上。

3、同等质量的产品价格在市场平均值下线。