

# 7KW柴油发电机

产品名称	7KW柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

在现业的接连出产中，柴油发电机因为受作业温度、压力、等因素的影响，不可的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统办法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受作业环境安全的要求约束，无法现场进行解决。现在针对柴油发电机渗漏X新解决方案是选用高分子复合材料的办法，其中运用X为老练的是美嘉华技能体系。用高分子材料柴油发电机是现场堵漏一个理想办法，是在易燃易爆场合下及不泊车带压堵漏方面均显现其X有的X越性。不能够泊车堵漏、密封，而且能够在不影响出产进行的前提下在线待机治理渗漏部位，抵达从头密封的意图，经济效益明显。

家直销2KW柴油发电机、小型柴油发电机、3KW柴油发电机、5KW柴油发电机、1KW柴油发电机、

15KW柴油发电机、2KW柴油发电机等大型柴油发电机。不管您地出繁华的城市商业区、现代化的工业园、

天寒地冻的矿山，仍是高原沙漠中的油田；不管您是需求一台低噪音型的发电机组，仍是台拖车式发电机组，

或许一台车载移动式电站；不管您是用来做备用电源、自备发电、调峰电站，仍是热电联供分布式动力体系，

咱们够向您供应满意的解决方案。从沙漠油田、到天寒地冻、再到青藏高原，咱们一直能够向您供应满意的

动力解决方案。

7KW柴油发电机

武藤柴油机致力于柴油机和中、陆用、船用柴油发电机组、新式燃气发电机组等动力设备及其相关配件的研制、出产和经营，产品要有康明斯、帕金斯、潍柴斯太尔、潍柴道依茨、沃尔沃、济柴、上柴、玉柴等1多个系列1多个品种规范，功率从8KW到2KW不等。发电机则重点挑选斯坦福、利莱森玛、无锡星诺和英格等产品，从配套源头上上了公司产品的全体质量。

公司产品适用于电力、电信、移动、工厂、学校、商场、银行、邮电、消、船舶、矿山、

桥梁施工、公路、房地产高层建筑、宾馆、、油田、养殖场、污水处理厂、汛旱、冶金等多X域和行业。为此，公司高起点、高规范、严要求，坚持以绿色动力、服务为己任，以质量求生存、以信誉谋开展和客户至上的底子原则。

- 1、设备地址需通风杰出，发电机端应有的进风口，柴油机端应有杰出的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5。
- 2、设备地的周围应保持清洁，在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应装备救活设备。
- 3、在室内运用，有将排烟管道通室外，管径有 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜3个，以排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-1度，雨水注入；若排气管时笔直向上设备的，则有加装雨罩。
- 4、根底选用混凝土时，在设备时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的根底上。机组与根底之间应有震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳有有牢靠的保护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则有由人员进行中性接地，并装备雷设备，禁止利用市电的接地设备进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关有牢靠，以倒送电。双向开关的接线牢靠性需经过当地供电部分的检验

#### 7KW柴油发电机

型号	YOTO9000T
:	TLSA-TDE
发电机相关参数	
发电 机型 式：	有刷、自激 励、同步发 电机
额定 电压 (V) ：	380/220
额定 频率	50Hz

：	
额定功率：	7.0KW
后备功率：	7.5 KW
额定电流(A)：	12.3
功率因数：	1
直流输出：	12V-8.3A
绝缘等级：	定子及转子 ：F级
电压变幅：	± 5.0%
过载保护：	无熔丝断路器
发动机相关参数	
发动机型式：	4冲程、空冷 、 单缸柴油机
发动机型	ESD330(武藤 )

号：	
发动 机排 量（C C）：	434
发动 机后 备功 率（P S）：	9.8
发动 机额 定转 速（r pm） ：	3000
启动 方式 ：	手/电启动
使用 燃油 ：	车用柴油
润滑 油容 量（L ）：	1.1
油箱 容量 （L） ：	15
耗油 量（L	0.47

/KW. H) :	
连续 运转 时间 (小 时) :	可长时间工 作
噪音 水平 (dB A/7M ) :	65-68
附加组件以及其他 参数	
尺寸 (长X 宽X高 单位 mm) :	691 × 542 × 5 41
整机 净重 (Kg ) :	128
附加 装置A .V.R :	无
发动 机控	无

制端子：	
电流选择器：	
电压调节器：	
DPC：	
紧急停机装置：	有
电压表：	有
电流表：	
燃油表：	
运行时间表：	
机油保护系统：	
水温报警灯：	
充电报警	

灯： ：	
车轮 附件 ：	具有
电池 ：	具有
推荐 使用 电池 ：	26AH或以上