

GB柔性填料功能介绍

产品名称	GB柔性填料功能介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	作用:面板坝嵌缝 包装:箱装 规格:25公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).GB柔性填料作用：

GB柔性填料是衡水生产加工，GB柔性填料是专门为混凝土面板坝接缝止水而研制的嵌缝、封缝止水材料，是SR防渗体系止水结构中的主要防渗材料。GB柔性填料是一个个具有一定几何形状和尺寸的颗粒体，一般以随机的方式堆积在塔内，又称为乱堆填料或颗粒填料。GB柔性填料根据结构特点不同，又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填料等。

(2).GB柔性填料比重

GB柔性填料在石棉布或帆布的表面上涂敷橡胶，然后一层层地叠合，或者一层层地卷绕，再加热加压成型。高使用温度可达120~130℃，密封性良好，可用在120℃以下的低压蒸汽、水和氨液，GB柔性填料可用于低速转轴的密封。当涂敷硬橡胶时，可用于水压机的活塞杆的密封。由于它们所含润滑剂不足，使用中需另加润滑剂。

(3).填料功能介绍：

填料泛指被填充于其他物体中的物料。在化学工程中，填料指装于填充塔内的惰性固体物料，例如鲍尔环和拉西环等，其作用是增加气-液的接触面，使其相互强烈混合。在化工产品中，填料又称填充料，是指用以加工性能、制品力学性能并（或）降低成本的固体物料。在污水处理领域，主要用于接触氧化工艺，微生物会在填料的表面进行累积，以增加与污水的表面接触，对污水进行降解处理。

(4).GB柔性填料性能优劣主要取决于：

有较大的比表面积（ m^2/m^3 填料层）；

液体在填料表面有较好的均匀分布性能；

气流能在填料层中均匀分布；

填料具有较大的空隙率（ m^3/m^3 填料层）。另外，选择填料时还应考虑其机械强度、来源、制造及价格等因素。

GB柔性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料，GB柔性填料具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点。