

# sr防渗盖片使用指南

产品名称	sr防渗盖片使用指南
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	43.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、sr防渗盖片产品名称:

SR防渗盖片又称为SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合GB止水带、GB三元乙丙防渗盖板，SR防渗盖片是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。sr防渗盖片是面板坝常有的表层盖板,也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材,具有良好的耐老化,耐高低温性能。由于sr防渗盖片自身为硬度大,很难与混凝土表面牢固粘接,从而使三元乙丙胶板防水性能难以得到发挥。为此,我们利用sr防渗盖片可以满足面板坝接缝止水的要求,GB复合板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理,工业与民用建筑的屋面防水等。

### 二、sr防渗盖片产品性能:

sr防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术,具有较好的实用性和可操作性,sr防渗盖片可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。sr防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其弹塑性防渗能力,可以适应裂缝未来较大程度的变形,不仅解决了裂缝的现有渗漏问题,而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

### 三、sr防渗盖片基面准备工作：

sr防渗盖片需铺设防渗材料的表面应平整并没有废渣、树根、有棱角或很锋利的岩石。所有的回填土料均应采用粘性土,且不应含有垃圾、块石或其它对土工膜铺设不利的有害杂质,衬垫的表层(15cm以内)不应包含直径大于4cm的石头或碎屑。衬垫应按照设计要求分层碾压,不得漏压和欠压。基层施工应确保基层碾压不受干燥、洪水或冰冻的影响,不得出现明显膨胀或干裂。sr防渗盖片严禁雨天进行施工,对已施工区域应采用薄塑料膜(或其它经监理工程师认可的材料)进行临时覆盖保护,直到土工膜衬垫开始铺设。对明显膨胀或干裂变形区域应在监理工程师认可下进行翻动后重新碾压。

### 四、sr防渗盖片安装方法：

sr防渗盖片的粘帖。GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用喷灯烤干，即可进行sr防渗盖片的粘帖。粘帖时，一边粘帖一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。sr防渗盖片粘帖好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中间线两侧2

cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待sr防渗盖片粘帖牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。