

## 20kw柴油发电机物流运输 送货上门

产品名称	20kw柴油发电机物流运输 送货上门
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW20KW CY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

### 产品详情

# 20kw柴油发电机物流运输 送货上门

可选装配置：开架式、静音式、可移动式、全自动ATS、可防风雨箱、远程启动等

产品的应用：对于家庭，小商店和办公室，设备尺寸范围从3千瓦到30千瓦。

大型工业三相发电机从8千瓦到1200千瓦各种功率段的都齐全。

产品的组成：整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组作为一种主用电源或备用电源设备，给人们的生产和生活以及工作带来了很大的便利。柴油发电机组既有优点也有缺点；

优点：发电稳定、耗油量低、成本低、适合长时间工作。

缺点：噪音大、体积大。（静音型发电机组可以解决这个问题）

我司售后：质保一年+售后上门+终身维护提供配件

产品的注意事项: 1.禁止柴油发电机组在空载或小负载情况下连续运行，这会造成发动机涡轮增压器及排气系统积碳严重，甚至漏油

2.禁止机组长时间过载运行，否则将引发机组故障，降低机组使用寿命。

3.严禁在机组运行时拆卸、更换机组的零部件。

4.必须使用符合标准的燃油，避免引起发动机喷油泵或喷油器故障

5.发动机温度很低时，应适当延长机组怠速运行时间；当机组暖机后，禁止机组长时间怠速运行。

#### 20KW柴油发电机组参数

发电机组技术参数：

型号:SW20KW CY

机组功率(KVA/KW):25/20

输出电压(V):400/230

接线方式:三相四线

机组重量(kg):630

柴油机技术参数：

额定转速(Rpm):1500

气缸数:4

缸径×行程(mm):100\*115

进气方式:涡轮增压

燃油:中国0#轻柴油

润滑油规格:柴机油

润滑油总容量(L):9

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

功率(KVA/KW):20

绝缘等级:H

空载电压调整范围: ± 5%

效率(%):94.8

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

电瓶浮充电器

自保护、自启动机组控制屏

带“三遥”功能机组控制屏

ATS自动负载转换屏

启动方式:24V直流电启动

额定输出电流(A):40

功率因数:0.8(滞后)

频率(Hz):50

机组尺寸(长×宽×高mm):2000x900x1120

内置油箱(L):70

气缸排列方式:V型

气缸总容积(L):3.2

压缩比: /

负载燃油耗量(L/h):7

润滑油消耗量(L/h):0.5

调速方式:电调

励磁方式:无刷自励

防护等级:IP22

稳态电压调整率:优于±1%

电压控制方式:AVR

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

防雨型机组（箱柜）

静音型机组（箱柜）

移动拖车型电站（箱柜拖车）

静音型移动电站（箱柜拖车）