

# 羽毛球场用石英砂高尔夫球场用三亚石英砂

产品名称	羽毛球场用石英砂高尔夫球场用三亚石英砂
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

石英砂规格：2-4目、4-8目、8-16目 20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm 1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

石英砂滤料是目前我国使用广、用量大的一种滤料，它适用于单层、双层快速滤池和工业高纯度滤水的承托层。

以天然石英矿床为原料，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石英砂经），外观呈多棱型球状的白色结晶体，

无杂质、机械强度高、化学性能稳定、截污能力大、使用周期长，经济效益佳。

## 【石英砂的技术要求】

- 1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。
- 2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>，使用中对密度有特殊要求都除外。
- 3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2%。
- 4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。
- 5、石英砂滤料的可溶率不应大于3.5%。

## 【石英砂市场需求】

在制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英砂滤料在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，

用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

二氧化硅作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起着不可替代的重要基础作用。它所

具有的独特的物理、化学 光学特性，使得其在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用，如，IT行业的核心技术产品--计算机芯片，

光导纤维，电子产业的谐振器，新型电光源，高绝缘的封接材料，航空航天仪器，技术产品，特种光学玻璃，化学分析仪器等等，都离不开这些基础原料。