

3寸静音轮A王氏3寸静音轮A3寸静音轮厂家

产品名称	3寸静音轮A王氏3寸静音轮A3寸静音轮厂家
公司名称	衡水沛腾医疗设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	鹏旭:5M*25CM B-06:A-101 河北:河北枣强
公司地址	衡水市冀州区滨湖大道南侧、洛津路北侧（注册地址）
联系电话	18003389499

产品详情

3寸静音轮A王氏3寸静音轮A3寸静音轮厂家

1、具有良好的机械加工性能。(车、铣、磨、钻均可);

.工作环境中含有化学品、血、油脂、机油、盐等物质。橡胶定向轮特点:静音、回弹性好可以有效保护地面不被刮，且没有噪音。

2、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧;

支架转向距:指铆钉垂直线到轮芯的水平间隔。脚轮泛起给人们搬运特别是移动物体带来了划时代的，不仅可以搬运，还可以随任何方向移动，进步了效率。

3、耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10(cm³)/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍;

重型铁芯轮子:重型铁芯轮子采用铁芯外包而成，配合坚固的铸铁轮芯和优质精密轴承，具有其它材料

无法相比的高强度特点，重型铁芯轮子在耐油、耐水、耐老化等环境下均可使用。把它们放在一起，并可以横向移动，斜，或转了一圈。

4、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能;7、硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80;8、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀;

5、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多;

要考虑到所有特殊的地面情况凸凹不平、水槽、门槛、码头的板条。轴承选择、特尔灵轴承:特尔灵是特殊工程塑料，合用于湿润和侵蚀性的地方，滚动的灵活性一般，阻力较大。

建筑物内需要从事搬运的器械及各类搬运机器上面，那么了解轮的发展如何呢?从滑石填充剂到玻璃纤维再到碳纤维，进而是长玻璃和长碳纤维，它们能提供越来越高的强度和实际抗冲击机能。通常是两种脚轮一般都是搭配用的，好比手推车的结构是前边两个定向轮，后边靠近推动扶手的是两个万向轮。假如固定脚轮与旋转脚轮配合使用，那么全部脚轮必需彼此兼容，并且须经制造商建议使用。这些材料由碳黑或其它填充剂和树脂制成，能提供静电消散保护，从而改善填充聚合物的表面抗性。