

耐冲击 耐磨损 汽车内部零件 防火安全PC-385KZ PC/ABS 镇江奇美

产品名称	耐冲击 耐磨损 汽车内部零件 防火安全PC-385KZ PC/ABS 镇江奇美
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PC/ABS注塑级 规格:PC-385KZ 包装:镇江奇美
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

耐冲击 耐磨损 汽车内部零件 防火安全PC-385KZ PC/ABS 镇江奇美，PC元素可兼顾高耐热性、高抗冲击性、高刚性和高拉伸强度以及无卤阻燃的性能。ABS元素可确保更出色的可加工性，在低温环境下具有较高的抗冲击强度，可适用电镀工艺。WONDERLOYPC合金具有较低的比重，可兼顾出色的机械性能、尺寸稳定性和高品质的外观。这种材料可有效地减少可见的注塑痕迹，可适用于更大范围的注塑条件，同时还可以提高相关设备的可维护性。可适用的应用领域包括交通、网络、3C电子产品、电视机、家用电器、玩具和体育用品。奇美的PC合金绿色环保，因为相关工艺不使用氯气，并且不会腐蚀模具。这种材料符合RoHS、REACH SVHC和UL的标准。

注塑模工艺条件干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：

230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。