

台湾南亚PA66(南亚分销商)

产品名称	台湾南亚PA66(南亚分销商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

台湾南亚PA66，台湾南亚PA66分销商，台湾南亚分销商

尼龙66又称锦纶66、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺，由己二胺和己二酸缩聚制得。其综合性能好，具有强度高、刚性好、抗冲击、耐油及耐化学品、耐磨和自润滑等优点，尤其是硬度、刚性、耐热性和蠕变性能更佳，而且原料易得，成本低，因此广泛应用于工业、服装、装饰、工程塑料等领域。PA66的熔点比PA6高，耐热性优良，弹性模量较高，吸水率较低，作为成型制品的特性优于PA6，特别是由于其耐热性和耐油性好，适合制作汽车发动机周围的机械零部件和容易受热的电子电气制品的零部件。目前，PA66在车辆上的应用已占63%，在电子电气和办公自动化设备上的应用占22%，在机械、光学方面的应用占5%。因此，PA66复合材料的市场销售增长很快[1]。近年，随着汽车、电器、通讯、电子、机械等产业的迅速发展，对PA66产品提出了更高、更苛刻的要求，也加速了PA66及其复合材料高性能化的进程。

供应 PA66 台湾南亚 6310 特性:防火V0 用途：阻燃要求的产品，如端子台、连接器。

供应 PA66 台湾南亚 6512 抗衡及快速成型。
用途：高韧性及抗衡要求的零件用，如网球拍护条、条钉等。

供应 PA66 台湾南亚 6410G3 特性:15%玻纤增强,UL94V-0
用途：对强度、精度、抗热变型、阻燃要求的产品，如端子台、断路器、连接器。

供应 PA66 台湾南亚 640PG3 特性:15%玻纤增强,UL94V-0
用途：对强度、精度、抗热变型、阻燃要求的产品，如端子台、断路器、连接器。

供应 PA66 台湾南亚 640PG5 特性:25%玻纤增强,UL94V-0
用途：对强度、精度、抗热变型、阻燃要求的产品，如端子台、断路器、连接器。

供应 PA66 台湾南亚 6410G5 特性:25%玻纤增强,UL94V-0
用途：对强度、精度、抗热变型、阻燃要求的产品，如端子台、断路器、连接器。

供应 PA66 台湾南亚 6210GC 特性:33%玻纤增强；

供应 PA66 台湾南亚 2210G6 特性:30%玻纤增强

供应 PA66 台湾南亚 6210G3 特性:15%玻纤增强

用途：高刚性，高抗热变型注塑用、如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

供应 PA66 台湾南亚 6210M5 特性:25%矿物增强

用途:低翘曲、表面好、大件外壳及产品用，如断电器外壳、汽车轮圈盖。

供应 PA66 台湾南亚 6210M3 特性:15%玻纤增强,韧性增强

供应 PA66 台湾南亚 6212G3 特性:15%玻纤增强,韧度增强

供应 PA66 台湾南亚 6212GC 特性:33%玻纤增强,韧度增强

用途：高刚性与高韧性同时要求的零件，如溜冰鞋底座、脚踏车轮圈框等。