

室外通讯电源柜铁西区技术支持

产品名称	室外通讯电源柜铁西区技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

TP48200B是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统，可

配置4个2U 48V/50A高效整流模块/太阳能供电模块，并内置2组

12V铅酸蓄电池，系统大配置容量200A，是集多功能输入输出、

灵活内置无线及网络设备、兼容高温电池管理等特性于一身的新一代

一体化供电平台。优势

可集成太阳能供电模块，有效利用太阳能，减少电网使用，节能减排

2U整流模块：高密度（42.7W/inch³）、高效率（>96%），高温下可靠输出
（55℃以下输出不降额）

高集成收容：可内置2组电池，16U用户空间可实现主设备、48-24V二次电源的集成收容，有效利用机房面积

支持高温电池接入，完善的电池管理功能，有效节省整体站点空调能耗

电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

支持5路模拟量和9路开关量输入，8路干接点输出，节省环境采集器开支

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

应用场景

无线接入网站点

有线接入网站点

汇聚层机房

行业客户通信机房

通用安全注意事项

本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。

操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作过程中必须使用专用绝缘工具。

安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序。

接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。

如果电源系统未连接电池或电池容量不足，维护或故障定位时有可能导致负载（用电设备）掉电。

如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温环境下储存 24 小时以上。

设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更检查 =====
=====

华为综合柜以下有售欢迎采购华为N66E机柜华为600*600*2200网络综合柜华为N68E机柜华为600*800*2200网络综合柜华为N610E机柜华为600*1000*2200网络综合柜华为NetHOS-M FR426135w-s 机柜华为600*1350*2000网络综合柜华为NetHos-M FR42612w-s 机柜华为600*1350*2000网络综合柜华为整流柜 直流柜 交流柜 要的联系PDU8000-0250ACV4-CCAY52APDF-1-160PDU8000-0125ACV4-CCA301DP DF-L-I-1300 (S) PowerDistributionCabinetPDU8000-0160ACV4-SCAY52TP482000B-L20B3TP482000B-N20C5TP483000D TPA38401B-N20B1TP483000D TPA38631B-N20B1TP483000D TPR48202B-N20C3TP483000D TPR48302B- N20C3TP483000D TPD48202B-N20B1TP483000D TPD48302B-N20B1PDU8000-0160DCV4-SCA001 华为 TP48200B-L20A5 室内电源一体柜 通信电源机柜 48v开关电源机柜