

POE供电IP网络有源吸顶音箱

产品名称	POE供电IP网络有源吸顶音箱
公司名称	深圳市西邦源科技有限公司
价格	28.00/只
规格参数	型号:XBPA-5220CP 支持协议:TCP/IP,UDP,I 频率响应:60Hz~18KHz
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山鞍胜路25号B栋403-404 (注册地址)
联系电话	4009691883 13760138188

产品详情

POE供电IP网络有源吸顶音箱又简称POE供电IP网络吸顶音箱，POE供电IP网络吸顶音响，POE供电IP网络吸顶喇叭,POE供电IP网络天花喇叭，内置数字定阻功率放大器和高保真扬声器,扬声器单元采用同轴高保真喇叭，专业的一体化天花式网络音频解码吸顶音箱，。每一个POE供电IP吸顶音箱可统一时间播放不同音频，全数字化传输，仅需一根网线连接和POE交换机连接，即可实现网络通信和电源管理，施工简单、成本低廉；具有直流备电接口和防水防潮防脱落网线接口。

产品特点：

一体化天花式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质；

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

具有智能增益调节、自适应电源供给、自动功率调整的数字功率放大器，始终处于性能最优化、效率最大化的工作状态；

全频带、高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质；

带阻燃金属后罩，使用更安全；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

POE供电IP网络吸顶音箱设备图片

技术参数:

型号	XBPA-5210CP	5220CP	5230CP
功率	10W	20W	30W
传输速率	10Mbps / 100Mbps		
支持协议	TCP/IP,UDP,IGMP(组播)		
音频格式	MP3/MP2		
音频模式	16位立体声CD音质		
采样率	8K ~ 48K		
比特率	8K ~ 512Kbps		
额定功率	XBPA-5210CP(10W),XBPA-5220CP(20W),XBPA-5230CP(30W)		
待机功耗	< 1W		
频率响应	60Hz~18KHz +1/-3dB		
谐波失真	THD 1%		
信噪比	68dB		
电源保护电路	过压、过流保护		
工作温度	5 ~ 40		
工作湿度	20% ~ 80%相对湿度, 无结露		
智能电源	有信号立即开启, 无信号自动断电		

产品用途:

安装在需定点控制的房间、办公室、客房等地方, 产品广泛用在办公大厦、酒店客房, 会议室等场合