

# 风光互补太阳能路灯 单臂一体化太阳能路灯 防水街道led路灯

产品名称	风光互补太阳能路灯 单臂一体化太阳能路灯 防水街道led路灯
公司名称	沈阳鑫耀太阳能新能源有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:鑫耀 高度:6米 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市胡台新城
联系电话	18940160179

## 产品详情

沈阳鑫耀太阳能新能源有限公司为您提供太阳能路灯厂家供应。沈阳鑫耀太阳能新能源有限公司为您提供供应太阳能路灯 一体化太阳能路灯厂家批发节能led太阳能路灯。我们是一家从事太阳能利用和开发的新能源节能型企业。自创业以来，我们持有的企业文化，清新面貌，开拓上进，不断进取的敬业精神，建立了较为完整的管理和发展方式，明确工作目标，我们一直追求服务，以客户满意为宗旨。我们通过自己团队的努力，以高、精、尖的技术实力、严格的质量意识、合理的价格定位和及时的售后服务赢得了广大用户的。我们主要经营太阳能户外照明系列产品，及其配套设备和衍生品的开发、利用、生产、销售、安装、维修及相关项目的技术咨询服务和工程承建、节能项目开发利用。美丽新农村建设：随着农村城市水平的提高，夜间对照明的需求也日益增加，为；满足农村人们夜间出行的安全及方便，大力推广新农村道路亮化工程。我公司特推出适用农村道路照明的一系列方案，经济适用的同时，更有针对性，为节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为您的出行带来安心。请与我们联系：单经理  
公司地址：沈阳市胡台新城振兴五街 产品特点：太阳能电池板：高转换效率单/多晶硅太阳能电池组件  
控制系统：采用微电脑芯片，集成传感器和无触点控制技术，具有温度补偿，智能放电等功能过充过放保护，光控时控装置 使用环境：-20 -60

照明时间：正常光照下每天6-8小时或可根据客户要求设定，在蓄电池满点时可连续工作3-7天

1、本身的特性——光的单向性，没有光的漫射，光照效率。2、LED路灯有的光学设计，将LED路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的。3、光衰小，一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路要求，而高压钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上，因此，LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。

4、LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下大可能的降低功率，节省电能。

5、LED是低压器件，驱动单颗LED的电压为安全电压，系列产品单颗LED功率都为1瓦，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源 6、能使用5万小时以上。不足之处就是电源的寿命。

7、光效高：采用-100LM以上的芯片，相对于传统高压钠灯能节能75%以上。

8、安装简便：无需加埋电缆无需整流器等，直接将安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。