

水转印 清溪水转印 奇轩

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水转印 清溪水转印 奇轩 |
| 公司名称 | 东莞市奇轩塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市厚街镇下汴富民路34号3号楼501室 |
| 联系电话 | 18598850116 18598850116 |

产品详情

水转印用纳米材料制作的转印膜和特殊环保墨水，实现在任何固体介质上印制图像，它的技术优势是不需要转印设备，谢岗水转印加工厂，不受介质的限制，不需要转印耗材，水转印，不需要高温加热，石排水转印加工，只要您有图像输入工具，清溪水转印，作图工具，图像输出工具，加上水转印墨水，水转印膜，就能在任何固体物体、任何曲面上为所欲为地印制任何图像，图像色彩鲜艳，对照片级质量。烤漆中以钢琴烤漆贵、好，有很高的装饰作用，表面坚硬、耐磨、光亮、饱满、附着力好。但就本钱及价格方面的话钢琴烤漆属于比较高的。

水转印现在赶上时代的潮流人们应对他们的数字，尤其是年轻人在这个水平，这些时尚的个性化礼物非常追捧，现在中国升华这个市场是相当大的，在这一行的专jia并没有太多的家庭，有几个中国100亿人，甚至三分之一的人口在接触这系列的产品，然后想象这个市场有多大。

水转印产品在生产过程中，不会对产品有任何污染，加工出来的产品合格率高。图案层次丰富，色彩艳丽。可做到十色套位，附着力强，可经得多次磨擦等方式测试，完全可以达到标准。

手机外壳水转印

在转印工艺加工中常见的就是纺织类原材料转印加工，这类产品加工细节非常严密防止转移层爆色对纸张纤维有何要求?一般要求纸张的纤维为长纤维，其柔韧性好，针叶松和阔叶松为相宜。

防止转移层爆色对纸张含水量的措施：底纸的含水量过高，室内的温、湿度不不乱，转移纸易变形，泛起边沿外形凹凸的荷叶边现象。转移纸的含水量跟着存放时间和存放温度的变化，会不同程度地开释。而转移产品的水分开释过量，纸张的纤维会相对变硬、发脆。经由模切压痕后，压痕处硬化的纸张纤维会被不同程度破坏。

纺织类材料进行水转印膜加工处理，在工艺上需要按照纤维方向垂直排列，才能基本知足转移纸裁成小张后不爆色(指压爆铝层，因为油墨笼盖在转移铝层表面，能比较显著看出爆色)、不扭曲变形。

水转印-清溪水转印-奇轩(诚信商家)由东莞市奇轩塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市奇轩塑胶制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶工艺品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!