

# 丙乳砂浆聚丙烯酸脂乳液砂浆防水防腐厂家

产品名称	丙乳砂浆聚丙烯酸脂乳液砂浆防水防腐厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 产地:青岛郑州南阳贵阳南京西安
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### 聚丙烯酸酯保湿乳液混合砂浆

#### 一、产品介绍

丙乳水泥砂浆还与传统式用环氧树脂胶水泥砂浆对比，丙乳水泥砂浆更表明其优势，不但低成本，并且工程施工便捷。丙乳水泥砂浆工程施工与一般水泥砂浆类似，可人力擦抹，也可机械设备喷漆，并合适湿冷面粘接，无毒性，与基本混泥土温度适应能力强，耐空气脆化，使用期限好于一般混合砂浆3~5倍，摆脱了一般水泥砂浆耐腐蚀性会差，长期性遇海面泡浸及氯碱化工性物质溶解裂开、掉下来的缺陷。自1980年至今，已在全国各地关键项目工程中做为新式修复和防腐蚀护面原材料应用。常使用时间已14年，均无裂开，摆脱状况产生。

聚丙烯酸酯保湿乳液混合砂浆具备出色的粘接、抗裂纤维、抗冷、防水层、防腐蚀、抗氯离子含量渗入、耐磨损、抗老化等特性，适用水利工程、海港工程项目、道路、公路桥梁、冶金工业、化工厂、工业生产与工业建筑等钢架结构和混凝土结构构造的防水层、防腐蚀护面和修复工程项目。丙乳水泥砂浆还可耐稀碱、尿素溶液、苯等有机化学物质浸蚀，已纳入我国《工业建筑防腐设计规范》GB50046-95做为化工厂抗腐蚀原材料。与传统式用环氧树脂胶水泥砂浆对比，丙乳水泥砂浆更表明其优势，不但低成本，并且工程施工便捷。该水泥砂浆工程施工与一般水泥砂浆类似，可人力擦抹，也可机械设备喷漆，并合适湿冷面粘接，无毒性，与基本混泥土温度适应能力强，耐空气脆化，使用期限同一般混合砂浆，摆脱了环氧树脂砂浆常以其热膨胀系数超过底材混泥土而裂开掉下来的缺陷。

#### 二、应用领域:

- 1、建筑构造混凝土加固，I型人防设备防水补漏
- 2、水利枢纽堤坝、海港防水层解决

- 3、热蓄水池、垃圾处理场、化工厂库房、化工厂槽等防化工品浸蚀工程建筑
- 4、地面、路面、隧道施工、隧洞混凝土修补
- 5、工业生产和工业建筑平屋面、洗手间、别墅地下室防漏水解决
- 6、钢架结构和建筑钢筋砼防潮

### 三、商品特性:

- 1、防潮抗渗等级效果非常的好
- 2、粘接抗压强度高，能与构造产生一体
- 3、耐腐蚀工作能力强，丙乳水泥砂浆能耐酸性、碱、盐及其其他化工品浸蚀
- 4、耐高温湿、抗老化、抗冷性好
- 5、商品水溶性无毒性，合乎环境保护规定

### 四、工程施工方式:

- 1、基准面解决：凿除旧混凝土面溶蚀层，自来水清洗整洁，维持基本上整洁、牢靠。

防腐蚀抗渗等级规定高时可将丙乳使用量提升到35~40，水流量相对应降低。

- 2、在基准面上刷涂一层丙乳水泥净浆，配制为丙乳：混凝土=1：1~1.5，搅拌，并在水泥净浆未硬底化时摊铺丙乳水泥砂浆。
- 3、保湿乳液水泥砂浆参照砂浆配合比：混凝土：沙子：保湿乳液=100:100~200:10~15
- 4、摊铺总面积大时可以用机械设备喷漆，分隔工程施工。
- 5、工程施工后的水泥砂浆层须保养7天。

### 五、常见问题：

- 1、水泥砂浆工程施工的工作温度为10-30℃，不可小于5℃，原料不可返潮、淋雨、日晒和脏物环境污染。
- 2、不适合在下雨天、冷冻时工程施工。如务必在冬季施工措施，则应采用必需的防寒对策。
- 3、本商品应随拌随时使用，不能一次拌料太多，且每一次拌料宜在2-3h内用完。

### 六、包装、存储与运送:

- 1、乳白色液体，PH值7.0-9.0；
- 3、本产品以塑料罐包装：50kg/桶；
- 4、存储温度在5℃之上，有效期限6个月；

5、本产品为非危险物品，以一般货运运输。