

天津净化实验室 思卡恩净化工程 净化实验室装修

产品名称	天津净化实验室 思卡恩净化工程 净化实验室装修
公司名称	天津思卡恩净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）香港街3号A座40 6-138室
联系电话	13612008805 13612008805

产品详情

洁净实验室安装的方案

洁净实验室安装的方案：

洁净实验室整体结构

1. 洁净实验室设计的各项建筑物应坚固耐用、易于维修、易于清洁，净化实验室装修，并具备能防止食品、食品接触面及内包装材料遭受污染(如有害动物的侵入、栖息、繁殖等)的结构。

2. 为防止交叉污染，天津净化实验室，应分别设置人员通道及物料运输通道，人员通道应按洁净室通道要求严格执行，各通道应装有空气幕(即风幕)或双向弹簧门及电子灭蝇(蚊)器等防虫设施。

3. 须将通向外界的管路、门窗和通风道四周的空隙完全填充，所有窗户、通风口和风机开口均应装上防护网。

4. 洁净实验室的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要。

净化空调系统的消毒方法

净化空调系统的消毒方法注意：消毒前确认洁净区内所有人员已经撤出，生产处于停止状态。

1.臭氧消毒消毒方式为臭氧发生器产生一定浓度臭氧，由风机风管带入洁净区内进行消毒。臭氧消毒一般在无人情况下进行，目前我国药厂都是沿用臭氧对空调通风系统进行消毒。公共场所为人群聚集的场所，一般不选用单独的臭氧消毒方法。

2.紫外线消毒紫外线照射对静止的物体或空气消毒具有十分可靠的效果，净化实验室设计，但紫外线穿透性较差，遮挡角落不易被消毒；且紫外线没有除尘作用，空气中的尘埃粒子可能会影响其消毒效果。

大家应该都很清楚，在一般情况下，我们所提到的实验室包含了三个部分：常规实验室、净化实验室以及办公室。其中装饰装修应该主要指常规实验室的墙壁、地面等、也即办公区域的装饰装修；空调净化是指的是有净化要求的实验室区域做的净化施工，一般菌检室、纯化室等都是要求净化万级的；实验室家具指的是常规实验室和净化实验室的操作台、水池、柜子等；监控是指带有摄像头布置的施工；门禁指的是有特殊需求的门的施工，如其中有的门是一定的人才能进入。

天津净化实验室-思卡恩净化工程-净化实验室装修由天津思卡恩净化科技有限公司提供。天津净化实验室-思卡恩净化工程-净化实验室装修是天津思卡恩净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乔经理。