

黄山车辆防撞栏杆 山东硕洋桥梁防撞护栏

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 黄山车辆防撞栏杆 山东硕洋桥梁防撞护栏 |
| 公司名称 | 山东硕洋金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与纬一路交叉口路南200米路东天天中新材料院内 |
| 联系电话 | 15698294999 15698294999 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东硕洋金属制品有限公司

公司拥有先进的生产设备，高标准的表面处理技术，以及严格的质量管理标准。我们坚持以创造合格产品为理念，坚持以产品品质为先，始终执着于产品创新，努力开拓国内外市场。公司产品广泛应用于桥梁、河道、城市人行道、车道分离工程等多方面领域，并与多家大中型建筑单位和部门建立了长期固定合作关系。

我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，车辆防撞栏杆，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。
- 3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。车辆防撞栏杆模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。

4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。

5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。

1、车辆防撞栏杆除满足车辆碰撞的强度要求外，还应给道路使用者予心理安全感。

在车辆防撞栏杆兼用做行人栏杆，需要增加车辆防撞栏杆的总高度时，方法主要采用三横梁式车辆防撞栏杆系统或者在车辆防撞栏杆顶面增加纵向非有效构件。

2、车辆防撞栏杆不仅要有足够的高度阻挡车辆越过，而且应阻止车辆向护栏方向倾翻或下穿。

车辆防撞栏杆的有效高度定为护栏抗力R距桥面的高度。因此，在考虑护栏高度对车辆倾翻的影响时，护栏的有效高度比护栏总高度更为重要，美国从车辆碰撞护栏事故中发现，很多护栏被车辆突破翻越，不是护栏强度不足，而是护栏的有效高度不够。

3、车辆防撞栏杆的高度要适应桥面净空的要求。

黄山车辆防撞栏杆-山东硕洋桥梁防撞护栏(图)由山东硕洋金属制品有限公司提供。山东硕洋金属制品有限公司是一家从事“桥梁护栏,防撞护栏,灯光护栏,不锈钢复合管护栏,景观护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“硕洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使硕洋金属在防撞设施中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！