

# 活性炭吸附箱 废气处理设备环保箱吸附塔吸附装置 pp活性炭吸附箱

产品名称	活性炭吸附箱 废气处理设备环保箱吸附塔吸附装置 pp活性炭吸附箱
公司名称	郑州永烁工程塑料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	公司:永烁 尺寸:6*2.5 地址:郑州
公司地址	郑州市中原区中原西路与泽众路15136171585
联系电话	15136171585

## 产品详情

喷淋塔洗涤塔 工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氨吸收液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经过水泵增压后再塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用，净化后的酸雾废气达到各地排放标准的排放要求，低于排放标准。 特性：

- 1、除尘脱效率高，采用碱性洗涤水时，脱效率可达85%
- 2、设备占地少，安装方便
- 3、耗水、耗电指标较低
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便

结构： 喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备，填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上，填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面留下，气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质，当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降，因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经从新分布后喷淋到下层填料上

PE板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状，具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部分酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好易焊接。

特性：具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点。在化工，服装，包装，食品等领域有广泛应用。可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，磨砂。LDPE(高压低密聚乙烯)性质较柔软，机械强

度较低，熔点亦较低，适于制薄膜和电缆绝缘层。HDPE(低压高密聚乙烯)刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等,广泛用于制造冰球场墙板。厚度：1-350mm颜色:本色,白色,蓝色,黄色,灰色,黑色,绿色等。

应用范围：

医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用