

非浮型铝银浆 甘肃铝银浆 旭阳铝颜料值得信赖

产品名称	非浮型铝银浆 甘肃铝银浆 旭阳铝颜料值得信赖
公司名称	内蒙古旭阳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区
联系电话	15615942715 15615942715

产品详情

非浮型铝银浆是在整个漆膜里均匀平行地分布，所形成的涂膜外观不同于浮型铝银浆，由于它能与各种颜料混合而适用于各种体系，甘肃铝银浆，故对工业涂装具有的效果。然而，与非浮型铝银浆一起使用的任何颜料或染料都必须是透明的，非浮型铝银浆，只有这样才能达到那种逼真的金属表面的效果。非浮型铝银浆种类繁多，着色力从低到高，粒径从粗到细，外观从白、闪亮到较灰、较细腻，还有耐酸系列产品，减少工业烟雾、酸雨等其他不良环境对涂料的影响。

常用问题：

d、银浆在建材使用上有可能出现流平性不好的现象，有这方面不良反应时，请重新调配溶剂，并应根据树脂的性能调试，因为这有可能是溶剂，树脂使用不当造成。

e、喷涂物表面出现颗粒，可能是因为氧化变黑。分散不好，或是产品内含杂质所致，铝银浆厂家，如果是因为氧化的原因则应重新试样，如果是产品内含杂质而出现的颗粒，应在使用前用滤布过滤后再调配（滤布应为325目）

f、银浆在油墨中的添加应视客户本身而定，一般为6%-10%

g、银浆中加适量分散剂或其它相关助剂会提高铝银浆的分散性、光磨度、视客户需要而定。

存放条件：

1、存放于室内的密封罐中，铝银浆价格，存放温度为15~40。避免直接暴露于阳光、雨水或者过高的温度之中。

2、保证存放温度不低于15（在冬天或者周围温度等于或低于10时应特别注意）。

3、在运输途中过分颠簸震动、在某些条件下存放都可能导致铝和溶剂成分的部分分离。因此，在使用过程中切忌高速搅拌，以免破坏银片的形状。

非浮型铝银浆-甘肃铝银浆-

旭阳铝颜料值得信赖(查看)由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有限公司是内蒙古通辽,无机颜料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭阳铝颜料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭阳铝颜料更加美好的未来。