

# 空心板橡胶气囊内膜 长沙管道气囊封堵2021价格

产品名称	空心板橡胶气囊内膜 长沙管道气囊封堵2021价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

管道堵塞气囊是使用高质量的橡胶气囊气缸,扩张的曝气方法,当堵水安全气囊内的气体压力时指定需求堵水安全气囊充满整个管道部分,使用管塞泄漏密封包墙管所产生的摩擦,从而达到在目标部分没有水渗流的目的。管道封堵气囊的材质及规格 管道密封气囊的主要材料是天然橡胶,具有弹性好、使用方便、安全可靠等特点。堵水气囊在各种常用管道,如直径200 mm的排水管中有相应的模型,也有普通市政管道的模型,请根据您的管道尺寸进行咨询。空心板橡胶气囊内膜 长沙管道气囊封堵2021价格管道封堵气囊的适用范围 管道泄漏密封袋适用于各种管道密封,检查质量。污水排水管道检查维护临时堵水、市政管道维护、排水除了沉积等。

施工步骤 1、准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,用泡沫水漏气检查。用气泵向气囊充气,气压不得超过限定压力(气囊自身有标注充气压力),检查气囊是否漏气。 2、打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(气囊自身油漆喷字标注压力。)。注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因:  
(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。  
(2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破。(3)对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。  
(4)各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用,不能以小代大,也不可以大带小。  
3、为了防止气囊与管道脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故。  
5、在搬运气囊过程中,不得拖拉气囊,以防损伤气囊外壁。 6、在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停下作业,继续用打气泵给气囊补气至标准气压,等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

使用方法 管道封堵气囊使用 将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为封堵气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出封堵气囊。 施工说明 1、检查气囊 表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气检查配

件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。

2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

3、做气囊配件连接及漏气检查：首先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到（限定压力）关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。空心板橡胶气囊内膜

长沙管道气囊封堵2021价格

4、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。