

# 郑州永烁管道 pp风管 32毫米 法兰 弯头 管道 pp材质 化工用

产品名称	郑州永烁管道 pp风管 32毫米 法兰 弯头 管道 pp材质 化工用
公司名称	郑州永烁工程塑料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	公司:永烁 尺寸:定做 地址:郑州
公司地址	郑州市中原区中原西路与泽众路15136171585
联系电话	15136171585

## 产品详情

喷淋塔洗涤塔 工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经过水泵增压后再塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用，净化后的酸雾废气达到各地排放标准的排放要求，低于排放标准。 特性：

- 1、除尘脱效率高，采用碱性洗涤水时，脱效率可达85%
- 2、设备占地少，安装方便
- 3、耗水、耗电指标较低
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便

结构： 喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备，填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上，填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面留下， 气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质，当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降，因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置， 经从新分布后喷淋到下层填料上