

# 河南永烁定做废气吸收塔 聚丙烯废气净化塔 聚丙烯喷淋塔PP喷淋塔

产品名称	河南永烁定做废气吸收塔 聚丙烯废气净化塔 聚丙烯喷淋塔PP喷淋塔
公司名称	郑州永烁工程塑料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	公司:永烁 尺寸:定做 地址:郑州
公司地址	郑州市中原区中原西路与泽众路15136171585
联系电话	15136171585

## 产品详情

喷淋塔洗涤塔 工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经过水泵增压后再塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用，净化后的酸雾废气达到各地排放标准的排放要求，低于排放标准。 特性：

- 1、除尘脱效率高，采用碱性洗涤水时，脱效率可达85%
- 2、设备占地少，安装方便
- 3、耗水、耗电指标较低
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便

结构： 喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备，填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上，填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面留下，气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质，当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降，因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上

纯PP板，又称聚丙烯（PP）板，是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点，它密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无味是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。特性：具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、等特征。PP板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和污水处理等领域。PP板实用温度可达100度。 应用范围：泵阀部件、饮用水污水管道、

密封件、喷涂载体、耐酸碱设备、电镀设备、太阳能光伏设备、环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等