

密封圈 密封件 ptfе

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 密封圈 密封件 ptfе |
| 公司名称 | 镇江市丹徒区辛丰美能达电子元件厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:四氟 截面形状:O型 作用:固定密封 |
| 公司地址 | 中国 江苏 镇江市丹徒区 丹徒区 辛丰镇 黄墟陈湾13号 |
| 联系电话 | 86 0511 83511002 13083598859 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-----------------------------------|
| 材质 | 四氟 | 截面形状 | O型 |
| 作用 | 固定密封 | 适用范围 | 汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、水管、化工管道、阀门、其他 |
| 性质 | 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损 | 品牌 | 美能达 |
| 型号 | 多种 | 厚度 | 2 (mm) |
| 内径 | 20 (mm) | 外径 | 28 (mm) |
| 样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 非标准件 |
| 是否进口 | 是 | 使用温度 | -250+250 () |
| 使用压力 | 25 (MPa) | | |

本公司具有较强的机械加工和模压生产能力，严格的科学生产质量管理，具有完善的计量，现代检测手段和健全的质量保证体系，产品的性能稳定，质量可靠。

本公司宗旨薄利多销，价格在同类产品中最竞争力。

特征：

聚四氟乙烯高频绝缘子产品具有表面光洁度好、绝缘性能佳、电击穿强度高优点。

主要技术参数：

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 技术指标 |
|----|------|----|------|
| | | | |

| | | | |
|------|---------|---------|--------------------|
| (1) | 清洁度 | | 板面洁白，质地均匀，不夹带任何杂质。 |
| (2) | 拉伸强度 | mpa | 22.5 |
| (3) | 伸长率 | % | 250 |
| (4) | 表观密度 | g / l | 500 ± 100 |
| (5) | 平均粒径 | μ m | 180 ± 80 |
| (6) | 含水量 | % | 0.04 |
| (7) | 熔点 | | 327 ± 5 |
| (8) | 标准表观密度 | | 2.13~2.18 |
| (9) | 热不稳定性指数 | | 50 |
| (10) | 介电强度 | kv / mm | 60 |

用途：

适用于高频同轴连接器、转接器、衰减器、终端器、混频器、分配器、计算机网络器件及各种有源无源微波通讯器件等配套。

产品规格：

按客户要求加工。