

聚四氟乙烯异形件 绝缘片

产品名称	聚四氟乙烯异形件 绝缘片
公司名称	镇江市丹徒区辛丰美能达电子元件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:绝缘片 型号:12 产品等级:悬浮级
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 丹徒区 辛丰镇 黄墟陈湾13号
联系电话	86 0511 83511002 13083598859

产品详情

类型	绝缘片	型号	12
产品等级	悬浮级	形状	异性
材质	聚四氟乙烯		
品牌美能达		其他	
连接结构标记11		型号	聚四氟乙烯绝缘子
结构高度11 (mm)		材质	11 (mm)
产品认证已认证			最小电弧距离 耐高温 高压
品牌	国产	型号	sma mmcx 产品用途
应用范围	通讯	种类	射频同轴(rf)
接口类型	hdmi	支持卡数	三合一
读卡类型	cf	形状	圆形
制作工艺	冷压	特性	防水
接触件材质	聚四氟乙烯	绝缘体材质	聚四氟乙烯
芯数	2	针数	3
线长	4 (mm)		

本公司具有较强的机械加工和模压生产能力，严格的科学生产质量管理，具有完善的计量，现代检测手段和健全的质量保证体系，产品的性能稳定，质量可靠。

公司宗旨薄利多销，价格在同类产品中最竞争力

特征：

聚四氟乙烯高频绝缘子产品具有表面光洁度好、绝缘性能佳、电击穿强度高优点。

主要技术参数：

序号	指标名称	单位	技术指标
(1)	清洁度		板面洁白，质地均匀，不夹带任何杂质。
(2)	拉伸强度	mpa	22.5
(3)	伸长率	%	250
(4)	表观密度	g/l	500 ± 100
(5)	平均粒径	μm	180 ± 80
(6)	含水量	%	0.04
(7)	熔点		327 ± 5
(8)	标准表观密度		2.13~2.18
(9)	热不稳定性指数		50
(10)	介电强度	kv/mm	60

用途：

适用于高频同轴连接器、转接器、衰减器、终端器、混频器、分配器、计算机网络器件及各种有源无源微波通讯器件等配套。

产品规格：

按客户要求加工。