

# xps挤塑板保温材料 xps挤塑板 驰隆保温材料诚信互利

产品名称	xps挤塑板保温材料 xps挤塑板 驰隆保温材料诚信互利
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

## 产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### 挤塑板的应用趋势变化情况

挤塑板用作外墙空间的隔热资料，一般经过薄抹灰外层，xps挤塑板报价，然后张贴瓷砖、大理石和其他办法完结。然而，这些办法不仅对墙体要求高，工序多，施工难度大，而且重要的是，资料在建筑工程中经常暴露，简单发生火灾。现在，咱们只需要经过干挂体系将这种现成的防火隔热装饰集成板挂在外墙上。

挤塑板具有膨胀率低，线性度低和热阻高的特点。

此功能使挤塑板可以形成真空层，从而可以避免空气流动和散热。

到目前为止，挤塑板工厂已成为建筑的隔热材料，也是不错的选择。

挤塑板具有极高的抗压缩性。xps板的特殊结构使挤塑板的抗冲击性极强，抗压强度极强，并且可以承受各种系统的地面和地面，因此可以方便地应用于大型冷库，xps挤塑板保温材料，机场跑道，高速公路和方形地面等，并且由于其良好的防潮性和吸水性，可以很好地解决其他材料的渗透，xps挤塑板，漏水和冷凝问题。挤塑板使用非常方便。材质和质地都很轻。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### 保温挤塑板的施工步骤

1、底部聚合物砂浆的制备和刮涂。底层聚合物砂浆的制备方法与粘贴砂浆基本相同，只是水量稍大，用将底层聚合物砂浆刮在保温板基层上。

2、修整、平整并清洁板的绝缘层表面。压入网格布后，涂一层2~3毫米厚的聚合物砂浆(要求网格布不外露)。

3、如果板块接缝不均匀，用粗纱布打磨高处，粘贴网格布时用聚合物砂浆抹平低处。打磨后，保温板面用扫帚扫去杂物和浮灰。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

XPS挤塑板几个的优点

#### 1、抗压抗冲、强度超群

挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，挤塑板便具有很大的承载力和良好的抗冲击性，能适应长期负荷要求。

#### 2、防渗抗水，性能稳定

挤塑板的防渗透性能，是良好的抗水、防潮材料即使经过长时间水泡其物理性能仍能维持不变。

#### 3、便于施工，成本较低

挤塑板的蜂窝结构使其具有强度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆：因此不易破损，而且搬运轻松、不易受损、切割容易，所以运输和安装便捷。挤塑板强度大容重小，用作墙体保温时不会过多地影响结构的承载力，所以不会因其而增加工程成本。

#### 4、不易降解，xps挤塑板保温板，环保产品

挤塑板化学性质稳定，不易降解，不会发生分解和霉变，无有害物质挥发；同时在生产过程中不产生有害气体及废水，所形成的固体下角料也可回收处理再利用，所以挤塑板是的环保型产品。

xps挤塑板保温材料-xps挤塑板-驰隆保温材料诚信互利由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰隆保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。驰隆保温材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰隆保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。