

现货BATA鸿贝蓄电池GFM/BB2300 耐高温深循环型铅酸电瓶 绿篱机UPS机房基站主机后备应急专用电源

产品名称	现货BATA鸿贝蓄电池GFM/BB2300 耐高温深循环型铅酸电瓶 绿篱机UPS机房基站主机后备应急专用电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	468.00/节
规格参数	鸿贝蓄电池:BATA鸿贝蓄电池 GFM/BB:GFM/BB2300
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

BATA鸿贝蓄电池特点：

槽式化成保证电池达到足容量,并使电池均衡性达到优化。 高可靠的极柱密封压紧结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,杜绝了蓄电池在寿命期内爬酸现象产生,确保产品的可靠性。 安全可靠,内置国内先进单体双层防爆虑酸安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。 采用超纯原辅材料、特殊设计的板栅结构及嵌铜芯端子设计,具有内阻小,高倍率特性好及充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

BATA鸿贝蓄电池2V系列产品型号尺寸参数：

BATA鸿贝蓄电池应用范围领域：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，奥普森AOPUERSEN蓄电池6GFM200以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），工频逆变器可为商务、家用、工作站提供可靠的正弦波电源。可选择1000到6000W的型号，它可以用在常见的电力电器，如轮船、重型卡车、工业设备、空调，电视机，收银机，冰箱，洗衣机，电脑，电动工具。IR系列的高过荷能力，使它能够在启动较大的电机负载。一旦启动，所有逆变功能是完全自动的。它的作用和不间断电源其实是大同小异的。恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，因为他们更懂得产品的质量、性能和可靠性，对客户和生产厂家同样重要；懂得优质元器件的成本比售后服务的成本，作用更大。采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极大电流，放电后回充性及抗侵蚀能力强。