

大量供应麻花针、绞针、绞线插针

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 大量供应麻花针、绞针、绞线插针 |
| 公司名称 | 西安景坤电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市雁塔区鱼斗路158号 |
| 联系电话 | 13228003419 |

产品详情

本公司技术力量雄厚、设备先进、工艺成熟，专业生产各类常规或特殊定制的麻花针、绞针等绞线式弹性插针，与国内主流厂家的产品完全互换，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器、舰船、通讯等领域，具有高密度、高可靠的特点。产品对应美国mdm、n系列产品

采用精密绞线式弹性插针（麻花针），接点密度高产品性能符合gjb2446（mil83513、mil32139）的要求

环境温度：-65 ~ +125 振动：10hz ~ 2000hz 294m/s² 随机振动：功率谱密度1.0g²/hz

总加速度均方根值41.7g 冲击：1200m/s² 额定电流：1a、3a、5a 接触电阻：10m 机械寿命：1000 次

镀金层厚度：0.8um、1.27um或定制 产品型号：J30-25TJN J30-25TJW J30-25ZKN J30-25ZKW

备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51）可提供。J30J-25TJL J30J-25TJP J30J-25TJWP7

J30J-25TJNP5 J30J-25TJSL J30J-25TJSP J30J-25ZKL J30J-25ZKP J30J-25ZKWP7 J30J-25ZKNP5 J30J-25ZKSL

J30J-25ZKSP 备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51,66,74,100）可提供。J63A-212-025-161JC

J63A-2U2-025-161-00 J63A-222-025-261-JC J63A-2W2-025-261-00 J63A-222-205-261TH J63A-222-025-261-NH

J63A-292-025-161TH J63A-252-025-161-JC J63A-232-025-161TH J63-262-025-261-TH J63A-242-025-261TH

J63A-202-025-261-TH J63A-2J2-025-PS1 J63A-272-025-161-TH J63A-282-025-261-TH J63A-2A2-025-121-TH

J63A-2B2-025-221-TH J63A-2B2-025-221-TH1 J63A-2C2-025-121-TH J63A-2D2-025-221-TH

J63A-2E2-025-321-TH J63A-2E2-025-321-JC J63A-2F2-025-431-TH J63A-2G2-025-131-TH

J63A-2H2-025-231-TH J63A-212-025-121-JC J63A-222-025-221-TH

备注：以上型号接触件数目还有（009,015,021,031,037,051,065,069）可提供。J29A25ZKL4-A1D2

J29A-25ZKW-AD J29A25ZKWI-AD J29A-25ZKW-A1D J29A25ZKWI-A1D J29A-25ZKW-AD1 J29A-25ZKWI-

AD1 J29A-25ZKW-A1D2 J29A-25ZKWI-A1D2 J29A-25ZKW-AD2 J29A-25ZKWI-AD2 J29A25TJL4-A1D2

J29A-25TJW-AD J29A25TJWI-AD J29A-25TJW-A1D J29A25TJWI-A1D J29A-25TJW-AD1 J29A-25TJWI-AD1

J29A-25TJW-A1D2 J29A-25TJWI-A1D2 J29A-25TJW-AD2 J29A-25TJWI-AD2

备注：以上型号接触件数目还有（9,15,21,31,37,51,66）可提供。