贵州螺旋管厂家，现货供应，规格齐全，接受加工，价格优惠

产品名称	贵州螺旋管厂家，现货供应，规格齐全，接受加工，价格优惠
公司名称	贵州鑫弘翊物资有限公司
价格	3560.00/吨
规格参数	中钢，水钢:60--1200
公司地址	贵州省贵阳市南明区富源南路1号物资集团综合大楼
联系电话	13595003420 13595003420

产品详情

螺旋管分单面焊和双面焊两种，管体应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。螺旋管的强度一般比直缝焊管高，螺旋管能用较窄的带钢生产管径较大的焊管，还可以用同样宽度的带钢生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30~，生产速度较低。因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋管。

螺旋管常用材质为：Q235B、16Mn、Q345B、L245、L290、X42、X46、X60、X80等。

螺旋管主要应用于石油、化工、天然气、供热、供水、污水处理、打桩、疏浚、桥梁、钢结构、军工、造船、制药、造纸、给排水、水电站等管道工程领域。随着近年来我国各行业标准体系与国际的接轨（指《石油天然气工业输送钢管交货技术条件
第1部分：A级钢管》GB/T9711.1-2000的颁布），螺旋缝埋弧焊钢管的制造更加规范化。

理论重量表

编辑

螺旋管理论重量公式：（外径 - 壁厚）*壁厚*0.0246615=每米重量（千克/米）

螺旋管理论重量表及相关参数：（见下表）

规格	壁厚	米重	国标水压值	部标水压值	规格	壁厚	米重	国标水压值	部标水压值

219	6	31.52	9.7	7.7	720	6	106.15	3	2.3
	7	36.6	11.3	9		7	123.59	3.5	2.7
	8	41.63	12.9	10.3		8	140.97	4	3.1
273	39.51	7.7	6.2		9	158.31	4.5	3.5	45.92
325	47.7	6.5	5.2	820	7	140.85	3.1	2.4	55.4
377	5.7	4.5	200.26	4.4	3.4	64.37	6.7		11
	9	82.18	8.6	6.8	920	8	180.43	2.5	
	10	91.01	-	7.5	202.7	2.8			
426	62.25	5.1	4	224.92	3.9	72.83	5.9	4.6	
478	70.34	4.5	3.5	249.58	81.81	5.3	4.1	274.22	
529	77.89	4.1	3.2	328.47	90.61	4.8	3.7	357.99	
630	92.83	3.4	2.6	1620	12	476.37	2.9	2.1	108.05

注：市场一般以12米为准