

无石棉编织刹车带TL2003

产品名称	无石棉编织刹车带TL2003
公司名称	贵阳天龙摩擦材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贵阳天龙 型号:TL2003 摩擦系数:0.45-0.55
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-86612926 15585240817

产品详情

无石棉编织型树脂刹车带TL2003

产品描述：

TL2003是一种适用于中、重载的半弹性的无石棉制动带。这种结实的复合材料由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。在重载下，这种致密的材料显示出优异的耐热性和耐磨损性以及稳定性。TL2003适用于铸铁和钢的耦合面。

产品应用：

TL2003在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车，锚绞机，卷扬机，起重机械，吊车，石油钻井平台，农用车辆，电梯和工程机械等。TL2003油中使用时，摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

尺寸：

宽度：最大510mm (20inches)

厚度：3.2mm—25.4mm (1/8 – 1 inch)

长度：10Mtr

特殊规格请联系我们获取资料。

摩擦性能：（测试标准：SAE J661）

正常 0.49

热 0.50

400 ° F 0.48

推荐应用范围：

最大压强，磅力/平方英寸 250

最大摩擦速度，英尺/分钟 5000

最高间歇温度 650 ° F (340 ° C)

最高持续温度 600 ° F (315 ° C)

