

贵州SR塑性填料A面板坝填缝用SR塑性填料厂家价格

产品名称	贵州SR塑性填料A面板坝填缝用SR塑性填料厂家价格
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:宏基 规格:25公斤/箱 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

贵州SR塑性填料A面板坝填缝用SR塑性填料厂家价格

SR塑性嵌缝材料是指GB塑性填料和SR塑性填料，SR系列塑性嵌缝止水材料现正被广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等，进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工，以形成的封闭性柔性防渗止水系统，已成为砼接缝中一道重要的止水。其与其他止水材料相比，具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、稳定性好的特点，且施工投入的人员相对较少、便于加工成型、施工工艺简单、造价低廉。在SR-2配方中加入部分纳米材料，赋予SR-2配方独特的改性性能，提升了SR产品品质。

SR塑性填料规格型号

10 × 10、 10 × 20 ， 10 × 30

20 × 20 ， 20 × 30 ， 30 × 30等，可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

SR塑性填料使用方法

1、采用SR塑性填料时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。

- 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。
- 4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。
- 5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。
- 6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

衡水宏基橡塑有限公司主要生产销售：橡胶止水带、止水条、聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶、闭孔泡沫板、丁基钢板腻子止水带、GB柔性填料、SR塑性止水材料、三元乙丙防渗盖片、丁基腻子片、SR底胶、GB复合止水板、SR找平层、HK封边剂、氯丁橡胶棒、止水钢板、帘布橡胶板、橡胶支座及更换、网架垫块、伸缩缝装置；本公司经营各种工程止水材料，可定制生产，为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品，可关注xjzsdcgpt了解更多产品详情及公司活动！