

电动灰渣闸阀

产品名称	电动灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动高温灰渣闸阀、耐磨排渣闸阀，电动灰渣闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，通径范围：DN50～DN1000，使用温度：425℃，公称压力：1.0～1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于电厂排渣，化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动灰渣闸阀设计标准

结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

电动灰渣闸阀性能标准

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合

电动灰渣闸阀零件材质

阀体、上盖
 阀板
 阀杆
 密封圈

碳钢、不锈钢
 不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动灰渣闸阀外形连接尺寸

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa				
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	100	125	4-M16
	65	46	130	363	65	120	145				
	80	150	395	80	135	160					
	100	52	170	465	155	180	8-M16				
	125	56	175	200	530	185	210				
	150	225	630	60	240	8-M20					
	200	255	280	750	265	295					
	250	68	310	900	12-M16	250		70	320	350	12-M20
	300	78	362	1120	300	80	368	400			
	350	412	445	1260	90	428	460	16-M20			
	400	102	462	495	1450	100	482	515	16-M22		
	450	114	518	550	1600	450	120	532	565	20-M22	
	500	127	568	600	1800	500	130	585	620		
	600	154	670	705	2300	140	685	725	20-M27		