

湖北康尚建设公司 框格护坡 护坡

产品名称	湖北康尚建设公司 框格护坡 护坡
公司名称	湖北康尚建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区光谷科技港4栋
联系电话	18971662919 18971662919

产品详情

第二遍施工点布置在遍施工点之间，以同样的方式和施工参数完成第二遍施工点的施工，然后进行第三遍施工点施工。第三遍施工点布置在、二遍施工点正方形中间，以同样的方式和施工参数完成第三遍施工点的施工，推平施工坑后用施工击能1000kN·m满施工，满施工选用1号锤锤重14吨，框格护坡，落距不少于7.2m，压1/3施工锤的满施工二遍。

护坡施工路基程序就是取土、运输推土机初平，平地机整平，压路机碾压，天驰护坡施工施工队会控制每层填料均匀，保证在含水量条件下碾压，注重工程质量。

护坡施工施工在做好准备工作后，施工人员要确定具体的施工锤指标，确定好施工锤的重量、施工击的面积，在完成试施工工作后，通过相关的计算得出具体的指标，然后根据这些指标进行施工。

护坡施工路基的质量检验，包括施工过程中的质量监测及施工后路基的质量检验，其中前者尤为重要。所以必须认真检查施工过程中的各项测试数据和施工记录，若不符合设计要求时，基坑护坡，应补施工或采取其他有效措施。

护坡施工法加固公路路基在实践中是基本可行的，特别是当路基填土是土、石混合时，采用护坡施工法进行加固，护坡桩，会取得更好的效果。另外，在桥台、涵洞、路肩挡土墙附近进行护坡施工时，应在紧邻台背处设置应力截断沟，以免护坡施工护坡大的冲击力对结构物造成损坏而高速公路路基填方用护坡施工处理，应按要求的沉降标准进行设计，止施工条件也应按沉降控制。

(2) 施工过程

(a) 施工顺序按由西向东、由北向南的顺序施工。

(b) 按设计图纸布置护坡施工置换施工点，施工标高按护坡施工置换设计要求进行，保证施工锤直立，吊车就位，施工锤对准桩位起吊施工击成孔，护坡，单点施工击能2000千焦。

(c) 装载机向施工孔内填入碎石，继续施工击。

(d) 重复步骤(b)~(c)，经多次施工填，直至后两击施工沉量小于50mm，完成全部碎石桩的施工。

(e) 满施工一遍。参考网。满施工单击施工击能1000KN·m，布点按护坡施工设计要求进行。

护坡施工施工结束后，采用慢速维持载荷法，检测结果载荷试验结果表中，地基承载力达到180kpa，确定施工击能为5000kn.m，施工点击数按照后2击平均施工沉量不大于100mm收锤标准控制。

湖北康尚建设公司(图)-框格护坡-护坡由湖北康尚建设工程有限公司提供。湖北康尚建设工程有限公司是从事“拉森钢板桩,高压旋喷桩,水泥搅拌桩,人工挖孔桩,冲击钻,锚杆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：康尚建设。