

FYL-YS-430L手术室液体加温柜

产品名称	FYL-YS-430L手术室液体加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

FYL-YS-430L手术室液体加温柜北京福意电器有限公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的企业宗旨，以品牌建立为先导，通过着眼市场来建立来提升企业品牌形象，多年来一直致力于恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新。

2、主要性能特点

- A、容量规格为430L；
- B、搁架层数；7层可调；
- C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀
- D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，同时有效地保证了物品储存。
- E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率
- F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；
- G、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。

3、技术规格参数

型号：FYL-YS-430L

额定电压：220

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：45dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595 × 680 × 1805mm

内径尺寸：（W*D*H）：520 × 5300 × 1570mm

制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：430L

气候类型：N.SN

温控范围：2-48

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环

02.电脑温度控制系统，带温度传感器；数码温度显示，可显示箱内温度

03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定

04.采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。

功能：

01.电脑温度控制器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.温感探头，显示箱内温度，便于随时观察箱内温度变化

03.采用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，随时观察箱内存放物品

04.外门防凝露技术的应用，适合高温高湿地区，门体带锁结构，安全可靠

05.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

06.温度键盘锁定功能，防止误碰修改温度；箱内照明人性化设计

07.安全功能：高温、低温、断电报警、传感器故障等多种报警功能

08.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间