

多功能过滤洗涤干燥机咨询 多功能过滤洗涤干燥机 无锡驰业环保

产品名称	多功能过滤洗涤干燥机咨询 多功能过滤洗涤干燥机 无锡驰业环保
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

多功能过滤器的运行原理

多功能过滤器是一种、节能、密闭操作的精密澄清过滤设备，它广泛适用于石油化工、油脂、涂料、食品饮料、生物制药等行业。该产品设计结构，体积小，过滤、滤液透明度高、细度好，无物料损耗，多功能过滤洗涤干燥机咨询，不消耗滤纸、滤布或滤芯等，因此过滤成本很低，设备操作、维护、清理方便。

多功能过滤器由筒体、过滤板、起盖装置、自动排渣系统等组成，其中过滤板是由多层不锈钢滤网组成，安装在筒体内集液管上，清理维护十分方便。过滤时，含助滤剂的待滤液进入过滤机筒体内，使过滤网上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后，待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。

多功能过滤器都是怎么过滤的?

多功能过滤器在制药工业中的作用是为添加另一道保护壁。为什么这么说呢，因为它可以在无菌生产过程中实现严格的污染控制，提供稳定的过滤系统，并建立了多个渠道。过滤系统在开始和结束时进行设置，并逐层控制。多功能过滤器再次充分诠释了具有成本效益，低能耗，绿色节能的产品。

多功能过滤器在过滤中，一般无法对全过程中过滤器的关键参数实时进行监控，因此，在每一次过滤前后均应作滤器的完整性测试，即气泡点试验或压力维持试验或气体扩散流量试验，多功能过滤洗涤干燥机价格，测定滤器是否符合已验证过的完整性控制标准，确认滤膜在过滤过程中的完整性。

多功能过滤器滤芯损坏的原因有哪些

若反吹气保温不够，没有达到225 的要求，则多功能过滤器滤饼会受潮，多功能过滤洗涤干燥机，反吹气无法吹掉滤饼。根据开车记录，本装置的反吹气体温度在39~230 范围内反复波动，且在较长时间内温度只维持在100 左右，没有达到反吹气体的设计温度要求。由于反吹气温度低于合成气排放的温度，导致多功能过滤器在过滤和反吹工作过程中金属滤芯表面因低温气体冷却产生结露，使得灰尘黏附于金属滤芯外部形成滤饼。滤饼反复受潮后堵塞滤孔，并越积越厚，导致滤芯之间架桥。由于滤芯之间架桥结成硬块状，滤孔被堵塞，多功能过滤洗涤干燥机报价，在反吹气的作用下，就产生一定的横向剪切力，这种剪切力易将滤芯撑断或者开裂损坏。因此，反吹气温度偏低是导致飞灰架桥滤芯断裂的原因之一。

多功能过滤洗涤干燥机咨询-多功能过滤洗涤干燥机-无锡驰业环保由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡驰业环保——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园，联系人：欧总。