

# 全封闭箱体25千瓦汽油发电机

产品名称	全封闭箱体25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

全封闭箱体25千瓦汽油发电机三相设计,可布线出三股单相电,带多个不同负载。

自动控油阀门,匹配不同喷油量,降低油耗,减少发电机使用成本。

汽油箱采用大油箱设计,可保持发电机满载的情况下,连续工作8个小时

静音箱体式设计,内置消音器和静音棉,将噪音降到低。

采用国内常规频率,使用国内所有单三相的负载设备。

内置静音棉具有阻燃性能,绝缘等级H级,适用于不同使用环境。

电启动的操作方式,简单易操作,即使之前没有操作经验的工人,也可以很快上手。

燃料90#以上的汽油就可以,燃料规格广泛。

合理的压缩比,提高了发电机燃烧效率,减少有害气体的排放。

四缸发动机,采用1342的点火顺序,可以大大减少发电机的启动时间,60S内有正常电源输出。

型号:B-25GDI

发电机参数

额定功率:25KW

备用功率:26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

全封闭箱体25千瓦汽油发电机发动机型式采用四冲程四缸水冷汽油机，散热好，性能稳定。

合理的气缸活塞行程，确保做功效率高，发电质量高。

电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所；感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

高品质电力输出：的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低限度；结构简洁：机组外观设计简洁，废气由顶部排出利于安装排气系统，机油口和冷却液口的优化设计，使得服务维修更容易；的经济性：大容量的油箱保证了机组长时间的连续运行。的燃烧系统保证了低燃油耗。