

非标搅拌设备 神极环保 张店非标搅拌设备

产品名称	非标搅拌设备 神极环保 张店非标搅拌设备
公司名称	淄博神极环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区傅家工业园
联系电话	15169238241 15169238241

产品详情

2、偏心式搅拌安装形式 特点是将搅拌器安装在立式容器的偏心位置，这种安装形式能防止液体在搅拌器附近产生涡流回转区域，其效果与安装挡板相近似。这种搅拌轴中心线偏离容器轴线，会使液流在各点处压力分布不同，加强液层间的相对运动，从而增加液层间的湍动，使搅拌效果得到明显的改善。但偏心搅拌容易引起设备在工作过程中的振动，一般此类安装形式只用于小型设备上。

3、倾斜式搅拌安装形式 特点：将搅拌器直接安装在罐体上部边缘处，非标设计搅拌设备，用夹板或卡盘与圆筒边缘夹持固定，搅拌轴斜插入容器内进行搅拌，适用于搅拌容器比较简单的圆筒形结构或方形敞开式搅拌设备，可防止产生涡流。这种安装形式的搅拌设备比较机动灵活，高速搅拌器，使用维修方便，结构简单、轻便，一般用于小型设备上，采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶的搅拌器，转速在36~300r/min范围。

粘度是指流体对流动的阻抗能力，其定义为：液体以1cm/s的速度流动时，在每1cm²平面上所需剪应力的大小，称为动力粘度，以Pa·s为单位。粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时，有层流、过渡流、湍流三种状态，搅拌设备中同样也存在这三种流动状态，而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。在搅拌过程中，一般认为粘度小于5Pa/s的为低粘度流体，例如水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑油重油、低粘乳液等；5-50Pa/s的为中粘度流体，例如油墨、牙膏等；50-500Pa/s的为高粘度流体，例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等；大于500Pa/s的为特高粘流体例如：橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。对于低粘度介质，用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环，并至远处。而高粘度介质的流体则不然，需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。有的流体粘度随反应进行而变化，就需要用能适合宽粘度领域的叶轮，如泛能式叶轮等。

搅拌器，顾名思义，是用来搅拌物质的机器，它的转速可以反映出设备的使用速率，也能反映出设备的质量如何。

- 1、转子又叫做磁力搅拌子，是在搅拌器上的一个零件，非标搅拌设备，也是搅拌器必不可少的零件，搅拌器设备，起到搅拌的作用，如果在搅拌器上不使用转子的话。那么设备将不会对液体产生搅拌作用。
- 2、同时，决定转速的并不是转子，而是搅拌器上的电机，当然了，根据不同的型号又有不同的转速范围。

搅拌器的转速可以通过不同的型号，来确定不同的转速，张店非标搅拌设备，转速过慢或者过快对设备的使用都不好，在使用过程中，它的转速要随时观察着。

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计***技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，侧进式搅拌器，进行针对性的搅拌设计。

非标搅拌设备-神极环保-张店非标搅拌设备由淄博神极环保科技有限公司提供。淄博神极环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！