

# 消防疏散标志灯 浙江领路达方 应急标志灯

产品名称	消防疏散标志灯 浙江领路达方 应急标志灯
公司名称	浙江领路达方电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号
联系电话	18958886767 18958886767

## 产品详情

### 选择消防应急灯的注意事项

在选择消防应急灯时需要注意哪些问题

#### 一、做好安装、使用和管理工作

必须在安装、使用和管理中严格按照有关规定执行，消防疏散标志灯，不然应急灯具就会变成聋子的耳朵——摆设。

疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上，安全出口标志宜设在出口的顶部，疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处，距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩，保护罩的氧指数应在32以上。

平时应加强对应急照明灯具的维护和管理，要定期检查、调度，发现备用电源、保护罩等损坏的现象，要及时维修和更换。

#### 二、应进行合理的应急灯具选型

- 1、自带电源独立控制型;
- 2、自带电源集中控制型;
- 3、集中电源独立控制型;
- 4、集中电源集中控制型;
- 5、子母电源独立控制型;

6、子母电集中立控制型;

7、子母电源子母控制型。

要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程，特别是有消防控制室的工程，应尽量在建设时候统一布线，选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具，一般要选择自带电源独立控制型的。

三、要注意把好产品质量关，将民用应急灯具和火灾事故应急灯具区分开。

在进行质量把关时候，首先应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全，外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动，使用说明书齐全。

其次是进行有关性能的检测，主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上，由主电状态转入应急状态时，主电电压应在132~187伏范围内。

再就是看商家生产经营手续是否齐全。

在选购中要注意将消防应急灯具和普通民用应急灯具区分开来。

消防应急灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成，应急标志灯，颜色以白色为主，表面有两个箭头，楼道应急标志灯，材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急灯具具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。

名称:消防应急灯

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

防爆标志：ExdIICT4

优点

具有工作可靠，稳定性高，寿命长等优点，适用于工厂，应急疏散标志灯，宾馆，商场，大厦等高层建筑，公共以备停电作应急照明之用，采用金属灯头或阻燃塑料灯头，具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间 90min

消防疏散指示灯，适用于消防应急照明，是消防应急中普遍的一种照明工具，应急时间长，高亮度具有断电自动应急功能。消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点，边上设计有电源开关和指显灯，适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。消防疏散指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成，颜色以白色为主，表面有两个箭头，材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。

消防疏散标志灯-浙江领路达方(在线咨询)-应急标志灯由浙江领路达方电气有限公司提供。浙江领路达方电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江领路达方——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号，联系人：金经理。