

木地板厚层石膏基自流平生产厂家 强耐 威海厚层石膏基自流平

产品名称	木地板厚层石膏基自流平生产厂家 强耐 威海厚层石膏基自流平
公司名称	山东强耐新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1-2108
联系电话	18660793559 18660793559

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东强耐新材料科技有限公司

石膏自流平是粉末状材料，施工便捷，使用时加一定量的水调和，应用能实现非常好的地面找平效果，可以用于地板建材的铺装找平，可以用于地暖找平。石膏自流平以石膏做基础材料，建材具备石膏类建材的优势，无毒无害，节能环保，具有保温、养生效果。自流平砂浆应用受外界环境及季节变化影响比较大，同一类型的材料在不同温度条件下凝结硬化时间不同，针对这样的问题我们需要在材料内添加相应剂量的羟丙基纤维素。

可以用作石膏基自流平砂浆生产的化学石膏是脱硫石膏，脱硫石膏是通过脱硫净化处理而形成的工业产品，其成分与天然石膏基本相同，脱硫石膏游离含水量一般比较高，比天然石膏含水量要大的多，粘结性比较强，木地板厚层石膏基自流平厂家，用于石膏基自流平砂浆要经过煅烧等处理工序，以降低其含水量。

石膏基自流平砂浆骨料添加是砂浆施工应用有效性的重要因素，其对材料的流动度、强度、孔隙率有极大的影响，骨料和浆体的相对含量、骨料的粒度和形状以及浆体的黏度都会影响砂浆的“自流平”效果，通常而言骨料太细，包裹颗粒的石膏相对较少，强度就低，粗骨料太多时，孔结构较差，强度同样不好，如我们前面所说，骨料颗粒级配是影响砂浆流动度、强度的重要因素，因此对其颗粒度的选择也非常重要。

石膏自流平材料内的羟丙基纤维素我们曾做过分析（“石膏基自流平砂浆对羟丙基纤维素的使用要求”

)，其是自流平砂浆的重要保水剂，木地板厚层石膏基自流平生产厂家，自身不活跃，弹性更好，能影响砂浆的保水效果，延长操作时间，能提高找平层硬化后的强度。我们先来说外部环境对自流平砂浆的影响，不同温度下砂浆的收缩与膨胀，木地板厚层石膏基自流平价格，石膏在凝结前主要表现为塑性收缩，温度越高其塑性收缩越大，自流平石膏在凝结过程中主要表现为结晶膨胀，膨胀值远远大于其塑性收缩值，凝结硬化以后，尺寸基本不再有明显变化。在不同的温度下，威海厚层石膏基自流平，随着时间的延长，塑性收缩逐渐变大，相同时间下，温度越高塑性收缩越大，塑性收缩速度也越快。随着失水量的增加，塑性收缩加大，失水越多，塑性收缩越大，且温度越高，在相同失水质量的情况下，塑性收缩越大。

由上可见，空气温度因素会影响石膏自流平砂浆中水分的挥发速度，所以在不同的季节，添加同样剂量的羟丙基纤维素保水剂，所产生的保水效果有一些差异。因而在具体施工中，根据不同的温度变化要适当增减保水剂的用量，调整自流平砂浆的保水效果。相对的，鉴别羟丙基纤维素保水剂保水质量效果如何，只需要观察其在高温条件下的保水性。

木地板厚层石膏基自流平生产厂家-强耐-威海厚层石膏基自流平由山东强耐新材料科技有限公司提供。山东强耐新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！