

山东硕洋金属护栏 曲靖防撞护栏

产品名称	山东硕洋金属护栏 曲靖防撞护栏
公司名称	山东硕洋金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与纬一路交叉口路南200米路东天天中新材料院内
联系电话	15698294999 15698294999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东硕洋金属制品有限公司

防撞护栏在不同的环境中，其腐蚀速度也不一样，从理论上讲这种腐蚀可分为两种不同的方式，即化学腐蚀与电化学腐蚀。

化学腐蚀：金属同周围介质发生直接的化学作用，例如：干燥(无水分的)气体及不导电的液体介质(非电解质)，对锌所起的化学作用均称之为典型的化学腐蚀。

电化学腐蚀是指金属在潮湿气体以及导电的液体介质中(电解质)，由于电子的流动而引起的腐蚀。例如，锌在酸、碱、盐溶液中和海水中发生的腐蚀以及锌在潮湿空气中的大气腐蚀，均属于电化学腐蚀。

我公司是一家从事桥梁护栏，防撞护栏，护栏立柱，桥梁防撞护栏的生产厂家。主要产品有桥梁护栏，景观护栏，防撞护栏，不锈钢桥梁护栏，河道栏杆，不锈钢桥梁复合管，道路护栏等六大系列产品。引进先进技术生产的产品质量上乘，价格合理。

1、防撞护栏除满足车辆碰撞的强度要求外，还应给道路使用者予心理安全感。

在防撞护栏兼用做行人栏杆，需要增加防撞护栏的总高度时，方法主要采用三横梁式防撞护栏系统或者

在防撞护栏顶面增加纵向非有效构件。

2、防撞护栏不仅要有足够的高度阻挡车辆越过，而且应阻止车辆向护栏方向倾翻或下穿。

防撞护栏的有效高度定为护栏抗力R距桥面的高度。因此，在考虑护栏高度对车辆倾翻的影响时，护栏的有效高度比护栏总高度更为重要，美国从车辆碰撞护栏事故中发现，很多护栏被车辆突破翻越，不是护栏强度不足，而是护栏的有效高度不够。

3、防撞护栏的高度要适应桥面净空的要求。

1、 选用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。

2、 模板加工按机械制造的工艺进行，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改，合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。防撞护栏模板的安装应严格按照规范要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。

3、 在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在防撞护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑防撞护栏模板，确保其牢固稳定性。

4、 模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，防撞护栏，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆、不污染。安装模板时，严格控制错台现象。

5、 防撞护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

山东硕洋金属护栏(多图)-曲靖防撞护栏由山东硕洋金属制品有限公司提供。山东硕洋金属制品有限公司位于山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与纬一路交叉口路南200米路东天天中新材料院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕洋金属在防撞设施中享有良好的声誉。硕洋金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕洋金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。